


PROFESSIONAL LINE

Abrasivos y Pulidores

CRISTALFAB WHITE PAD

Cristalizador crema aplicable con disco blanco, para mármol, granito y materiales calcáreos pulidos

CRISTALFAB WHITE PAD es un cristalizador en crema a base de agua. **CRISTALFAB WHITE PAD** fue desarrollado para ser aplicado con una máquina monodisco equipada con un disco blanco. El uso de **CRISTALFAB WHITE PAD** frente a los cristalizadores tradicionales permite evitar los riesgos de oxidación, aparición de agrisamiento relacionados con el uso de discos de lana de acero.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS	✓	Listo para usar
	✓	Aplicable con disco blanco.
	✓	Producto a base de agua
	✓	Brillo intenso

ÁMBITOS DE APLICACIÓN	Producto apto tanto para aplicación interna como externa.
	Producto apto para aplicación sobre: mármol, piedra caliza; tufo; aglomerado de mármol y cemento; aglomerado de mármol-resina, granito.

RENDIMIENTO	40/50 m ² /Kg
--------------------	--------------------------

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN	Máquina rotativa monodisco de al menos 2.0 HP; cepillo rotatorio manual. Faber Chimica puede suministrar la máquina rotativa monodisco WARRIOR con potencia de 2.2 HP, optimizada para la correcta aplicación de cualquier producto.
--	--

FASES DE APLICACIÓN	Preparación y limpieza del soporte
	<ul style="list-style-type: none"> • Proceder a una limpieza profunda del soporte, teniendo cuidado de eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie. • No aplicar CRISTALFAB WHITE PAD sobre soportes mojados, por tanto asegurarse de que la superficie a tratar esté seca o como máximo ligeramente húmeda. • Se recomienda proceder a la aplicación sobre superficies espejadas de 0,5 m² por vez. • No aplicar CRISTALFAB WHITE PAD sobre soportes excesivamente calientes o sobrecalentados. • Si es necesario, proteja las superficies sobre las que no vaya a aplicar el producto.

Application

Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

- **CRISTALFAB WHITE PAD** aparece como un compuesto blanco cremoso y denso. Se puede devolver al estado cremoso agitando el recipiente. Las diferentes consistencias del material no afectan en modo alguno a su rendimiento final.
- Verter una pequeña cantidad de producto directamente sobre la superficie que se desea cristalizar. Generalmente, aproximadamente 1 cucharadita de producto es suficiente para cristalizar 0,5 m² de superficie.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASES DE APLICACIÓN

- Inmediatamente después de verter el producto proceder con la procesamiento del mismo usando un solo pincel equipado con un disco blanco, con rpm entre 150 y 200. Operar con la máquina monodisco, prestando atención a realizar movimientos concéntricos de manera que se distribuya el producto depositado en la superficie de manera homogénea y uniforme en todo el ancho del sector a tratar.
- Continuar cepillando el mismo sector hasta que el producto depositado esté completamente seco, eliminando así cualquier residuo (Dry Buffing), cuidando de distribuir los movimientos desde el centro del sector hacia afuera para llegar uniformemente a todo el sector.
- Pasar al siguiente sector y repetir el tratamiento de cristalización siguiendo los mismos métodos indicados anteriormente.
- Después de haber tratado todas las zonas de la superficie, eliminar los restos de polvo que hayan quedado en el suelo utilizando un paño seco o ligeramente húmedo, una aspiradora o una escoba.
- En el caso de superficies más desgastadas o sujetas a alto tránsito peatonal, según el resultado deseado el mismo sector podrá requerir hasta 3 aplicaciones consecutivas del producto.
- La formulación del producto no da lugar a defectos superpuestos, por lo que una vez conseguido el máximo brillo de la superficie no se resaltarán defectos ni diferencias entre los distintos sectores tratados por separado.

Restablecimiento del tránsito

Después de haber eliminado los residuos de producto en exceso, y tras enjuagar con agua el soporte, será posible restablecer el tránsito peatonal.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

- Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada con **CRISTALFAB WHITE PAD** recomendamos **ALGAFLOOR** o **NEUGEL** según el tipo de material.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados.
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados.
- Aplicar el producto con una temperatura superficial entre +5 y +40°C
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o estucadas, esperar a que el estuco o adhesivo cure por completo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preliminar en una porción de material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Crema
Color	Branca
Olor	Inodoro
pH:	3,0 ± 0,5

ALMACENAMIENTO Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN 36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



ENVASES

Botellas de 5 kg – 4 botellas per caja

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 5.1 – 23/10/2024

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM