

K400 NEW

Crème polissante d'entretien à l'eau
pour granit et pierres naturelles siliceuses



LINEA
PROFESSIONALE

K400 NEW est une crème de polissage pour entretien à base d'eau spéciale pour l'entretien de la brillance du granit et pierres naturelles siliceuses, surfaces que pour leur nature sont particulièrement difficiles à polir avec des bons résultats. **K400 NEW** est utilisé pour récupérer et garder la brillance des surfaces quand celle-ci, à cause de l'usure due au trafic piéton, subit une réduction au fil du temps. **K400 NEW** a une application simple et rapide et permet de faciliter les opérations de nettoyage et d'entretien ordinaires grâce à sa capacité de sceller les porosités de la surface des matériaux.

K400 NEW donne une brillance caractérisée par un effet vitreux particulièrement résistant et durable dans le temps. Pour cela résulte une solution idéale pour le polissage et l'entretien de grandes surfaces généralement assujetties à trafic piéton continu et intense, là où le produit est également à même d'augmenter la résistance antiglisse en conditions de sol sec. **K400 NEW** redonne également au matériau la nuance originale au cas où elle s'était « éteinte » au fil du temps à cause de l'usure. **K400 NEW** ne contient aucune cire, mais il agit directement sur la surface du matériau chimiquement et mécaniquement.

Grâce à son mode d'emploi facile et rapide, K400 NEW peut être employé en application unique pour l'entretien et la restauration des surfaces qui ont perdu une partie de leur brillance par cause de l'usure, soit en application finale à l'intérieur d'un procès de polissage plus ample avec STAR SHINE ou en entretien d'un sol poli à l'avance avec le même STAR SHINE.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Donne au support traité une **brillance marquée**
- ✓ **Réduit** drastiquement la **capacité de la surface de se salir**
- ✓ **Rend beaucoup plus faciles les opérations de nettoyage**
- ✓ **Ne change pas la dureté originale du support traité**
- ✓ **Augmente les propriétés antiglisse en conditions de sol sec**
- ✓ Application **rapide et facile**
- ✓ **Résultat final homogène et uniforme**
- ✓ **Action scellant** sur les **porosités** des matériaux
- ✓ Augmente la **résistance** des surfaces **au trafic piéton**
- ✓ Produit **à l'eau**
- ✓ **Ne contient aucune cire**
- ✓ **Aucun effet de superposition**

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application en intérieur et en extérieur.

Produit **convenable** pour l'application sur Granit, Pierres siliceuses.

K 400 NEW est convenable pour l'application sur tous matériaux siliceux ayant perdu une partie de leur brillance à cause de l'usure et du trafic piéton.

K400 NEW

Crème polissant d'entretien à l'eau pour granit et pierres naturelles siliceuses

RENDEMENT

De 40 à 50 m²/Kg

OUTILS POUR L'APPLICATION

Monobrosse d'un pouvoir de 2 HP minimum (préférable un pouvoir de 2.2 HP); brosse rotant manuelle.

Faber Chimica peut fournir la monobrosse WARRIOR à 2.2 HP, optimisée pour la bonne application de tout type de produit.

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Nettoyer soigneusement le matériau, faisant attention à enlever toute la poussière et les salissures présentes sur la surface.
2. Il est recommandé d'opérer sur des portions de surface de 1 m² à chaque fois.
3. Ne pas appliquer K400 NEW sur des supports mouillés. K400 NEW peut être appliqué sur un support légèrement humide, donc il faut s'assurer que la surface à traiter soit la plus sèche que possible.
4. Appliquer K400 NEW sur des supports par des températures de la surface comprises entre +5 et +40°C.
5. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Mode d'emploi

K400 NEW se présente comme un composé solide à la couleur blanche. Il peut être ramené à son état crémeux par agitation ou vibration du conteneur. Une consistance différente du produit ne préjuge en aucun cas les performances finales de celui-ci. Le produit peut indifféremment être appliqué à l'état solide ou crémeux, puisque l'action rotatoire de la monobrosse aura l'effet de ramener le produit à son état crémeux.

6. Verser une petite quantité de produit directement sur le secteur de surface que l'on veut traiter. En général 2 à 3 petites cuillerées de produit sont suffisantes à traiter 1 m² de surface.
7. Immédiatement après avoir versé le produit, procéder avec l'ouvraison de celui-ci avec une monobrosse munie de disque blanc avec rpm compris entre 150 et 200. Opérer avec la monobrosse en veillant à réaliser des mouvements concentriques de façon à étaler le produit déposé sur la surface de façon homogène et uniforme sur tout le secteur que l'on est en train de traiter.
8. Continuer avec l'ouvraison sur le même secteur jusqu'à sécher complètement le produit en éliminant ainsi tout résidu (*Dry-Buffering*), prenant soin d'agrandir les mouvements à partir du centre du secteur vers l'extérieur, de façon à rejoindre uniformément tout le secteur.
9. Passer au secteur suivant et répéter le traitement de polissage en suivant la même méthode que celle indiquée ci-dessus.
10. Après avoir traité tous les secteurs de la surface, enlever les possibles résidus poussiéreux restés sur le sol avec un chiffon sec un légèrement humide, un aspirateur ou avec un balai.



LINEA
PROFESSIONALE



K400 NEW

Crème polissant d'entretien à l'eau pour granit et pierres naturelles siliceuses



LINEA
PROFESSIONALE

Pour obtenir plus de brillance ou pour augmenter ultérieurement le bouchage superficiel du matériau, donc sa résistance aux salissures, répéter l'application du produit en suivant la même méthode indiquée ci-dessus. Normalement, il est recommandé de traiter le même secteur par 1, 2 ou plus applications de produit, selon les exigences.

La formulation du produit ne crée aucun défaut de superposition, donc, quand le maximum de brillance de la surface aura été obtenu, l'on ne pourra remarquer ni défauts ni différences entre secteurs différents traités séparément.

Temps de séchage

10. Après le séchage complet du produit, il ne sera pas nécessaire d'attendre plus longtemps.

Ouverture au trafic

11. Après le séchage complet du produit, l'on pourra rouvrir la surface au trafic piéton.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

- Pour le *nettoyage de routine* d'une surface traitée avec K400 NEW, nous recommandons NEUGEL ou ALGAFLOOR
- Pour le *nettoyage extraordinaire* d'une surface traitée avec K400 NEW, nous recommandons FABER 30 sur marbres et matériaux calcaires ou DETERFUG sur céramiques et grès.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés
- Ne pas appliquer le produit sur des supports surchauffés
- Appliquer le produit sur des supports par des températures de la surface comprises entre +5 et +40°C.
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier et de la colle.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DES EQUIPEMENTS

À la fin de l'application, les équipements pourront être lavés avec de l'eau.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.





LINEA
PROFESSIONALE

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect:	Crème
Couleur:	Blanche
Odeur:	Inodore
pH:	3,5 ± 0,5

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 5 Kg – carton de 4 pièces

IDENTIFICATION DES DANGERS



H302	Nocif en cas d'ingestion.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P264	Se laver soigneusement après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Révision 3.0 – 11/07/2016

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

