

ATS 60

Traitement anti-tache de surface à base de solvant,
à hautes performances et séchage rapide pour matériaux
très poreux et absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

ATS 60 est un traitement de protection anti-tache à base de solvant, à séchage rapide, étudié spécialement pour donner des propriétés anti-tache très élevées et durables à tous ces matériaux qui de caractérisent par une structure poreuse et donc qui présentent une capacité d'absorption moyen-haut. **ATS 60** s'applique de façon rapide et ne forme aucune pellicule. **ATS 60** est un produit qui grâce à sa formule spéciale est à même de raviver légèrement la nuance du matériau sur lequel il est appliqué, en ravivant les éveinages et les particularités esthétiques qui caractérisent le support.

ATS 60 est résistant aux rayons UV, ne jaunit pas au fil du temps et il peut être employé en intérieur aussi bien qu'en extérieur. **ATS 60** est un produit incrémentant légèrement les propriétés de la surface traitée contre les salissures et il peut être utilisé en traitement anti-tache superficiel en combinaison avec un traitement de sous-couche hydrofuge de profondeur.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Donne des **propriétés anti-taches marquées**
- ✓ Donne à la surface des **propriétés hydrofuges et oléofuges**
- ✓ Séchage rapide
- ✓ **Protège** le matériau **depuis les salissures et les taches**
- ✓ Pourvoit une **haute capacité hydrofuge**
- ✓ **Résistant aux rayons UV**
- ✓ **Ne jaunit pas au fil du temps**
- ✓ **Résistant aux intempéries**
- ✓ **Augmente un peu la résistance aux salissures**

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application soit en intérieur qu'en extérieur.

Produit **convenable** pour l'application sur Terre cuite, Ciment, Grès, Tuf, Quartzites, Porphyre.

RENDEMENT

De 10 à 15 m²/L

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, Manchon mouilleur, Rouleau, Chiffon



FABERSURFACECARE.COM



Protection

ATS 60 - Traitement anti-tache de surface à base de solvant, à hautes performances et séchage rapide pour matériaux très poreux et absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
2. Ne pas appliquer l'ATS 60 sur des supports mouillés ou humides.
3. Appliquer l'ATS 60 sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5°C et +40°C
4. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

5. Sur surface sèche et propre, étaler une couche fine et uniforme de produit avec l'outil de son choix, en faisant attention à réaliser une couche la plus uniforme et homogène que possible jusqu'à couvrir toute la surface.
6. Le produit sèche rapidement et normalement il ne laisse aucun résidu. En cas d'application sur supports compacts et peu absorbant, il pourrait laisser des résidus légers qui peuvent être facilement éliminés avec un simple chiffon sec et propre. Au contraire, si la surface est très absorbante, il est recommandé de procéder avec l'application de la deuxième couche de produit, à étaler un minimum de 45 minutes après la première.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement, en tout cas dans un délai maximum de 45 minutes après l'application.

Ouverture au trafic

Ouvrir la surface au trafic piéton de 2 à 3 heures après l'application du produit.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour le *nettoyage de routine* d'une surface traitée avec l'ATS 60 nous recommandons NEUGEL ou ALGAFLOOR
- Pour le *nettoyage extraordinaire* d'une surface traitée avec l'ATS 60 nous recommandons FABER 30 ou DETERFUG, selon le type de matériau
- Pour le *décapage* d'une surface traitée avec l'ATS 60 nous recommandons DEC 21 e/o DECERA P

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés ou humides
- Au cas où le produit est appliqué en traitement anti-tache de surface sur un matériau déjà traité avec une sous-couche hydrofuge de profondeur, attendre le séchage complet du traitement précédent avant l'application de l'ATS 60.
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Ne pas appliquer le produit par un risque imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard ou d'un haut degré d'humidité ambiante.
- Appliquer l'ATS 60 sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5°C et +40°C
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il vaut mieux d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.



FABERSURFACECARE.COM



Protection

ATS 60 - Traitement anti-tache de surface à base de solvant, à hautes performances et séchage rapide pour matériaux très poreux et absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, l'on pourra laver l'équipement utilisé avec de la térébenthine.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect:	Liquide
Couleur:	Transparent
Odeur:	Solvant acétate
Poids spécifique à 20°C	890 ± 10 g/L
Point d'éclair (ASTM D 56):	23°C vas ouvert

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons
- Bidons de 5 LT – carton de 4 bidons

IDENTIFICATION DES DANGERS



H226	Liquide et vapeurs inflammables
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P261	NE PAS provoquer le vomissement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
P403+P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501	Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation locale/régionale/nationale, internationale

Protection

ATS 60 – Traitement anti-tache de surface à base de solvant, à hautes performances et séchage rapide pour matériaux très poreux et absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

Révision 3.0 – 16/01/2018

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

FABERSURFACECARE.COM

