



PROFESSIONAL LINE



Schutzbehandlungen

HIDRO 150

Leistungsstarke, fleckenabweisende Behandlung auf Wasserbasis für Naturstein, Terrakotta und Agglomerate

HIDRO 150 ist eine fleckenabweisende Behandlung auf Wasserbasis mit einem natürlichen Finish.

HIDRO 150 lässt sich schnell und einfach auftragen; Es bildet keinen Oberflächenfilm und verändert daher nicht die ursprüngliche Atmungsaktivität der behandelten Oberfläche.

HIDRO 150 ist als sicher für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt zertifiziert und eignet sich daher ideal für den Schutz von Arbeitsplatten und Tischplatten.

VORTEILE

- ✓ Zertifiziert sicher für den Lebensmittelkontakt
- ✓ Hohe schmutzabweisende Eigenschaften
- ✓ Die Farbe des Materials wird dadurch nicht verändert
- ✓ Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb

VERWENDET

Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden. Geeignet für den Einsatz auf: Marmor, Sandstein, Granit, Kalkstein, Schiefer, Basaltina, Quarzit, Porphy, Travertin, Terrakotta, Marmor-Beton-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat

ABDECKUNG

15/20 m²/l

ANWENDUNGSGERÄTE

Pinsel, Lammwollapplikator, Rolle, Tuch

ANWENDUNGSSCHRITTE

Oberflächenvorbereitung

- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig und achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Staub und Schmutz zu entfernen.
- Tragen Sie **HIDRO 150** niemals auf nasse oder feuchte Oberflächen auf.
- Tragen Sie **HIDRO 150** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Alle nicht behandelten Oberflächen in unmittelbarer Nähe müssen geschützt werden.

Anwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Tragen Sie mit dem bevorzugten Werkzeug eine gleichmäßige, dünne Schicht des Produkts auf eine saubere, trockene Oberfläche auf und achten Sie darauf, dass eine gleichmäßige Schicht entsteht, die die gesamte zu behandelnde Oberfläche bedeckt

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSSCHRITTE

- Das Produkt trocknet schnell und hinterlässt in der Regel keine Rückstände. Beim Auftragen auf eine kompakte, wenig saugfähige Oberfläche können leichte Rückstände auf der Oberfläche zurückbleiben, die sich leicht mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen lassen. Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir, spätestens 45 Minuten nach der ersten eine zweite Schicht des Produkts aufzutragen.

Trockenzeit

Das Produkt trocknet schnell, innerhalb einer Stunde nach der Anwendung.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Nehmen Sie die Oberfläche 2-3 Stunden nach der Anwendung wieder in Betrieb

WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **HIDRO 150** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **HIDRO 150** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Materialart: **FABER 30** oder **DETERFUG**

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Tragen Sie das Produkt niemals auf nasse oder feuchte Oberflächen auf.
- Wenn das Produkt als fleckenabweisende Behandlung auf ein Material aufgetragen wird, das bereits mit einem stark eindringenden wasserabweisenden Imprägniermittel grundiert wurde, warten Sie, bis dieses vollständig getrocknet ist, bevor Sie **HIDRO 150** auftragen.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf, wenn Regen- oder Frostgefahr besteht oder wenn Nebel, Nebel oder hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden sind.
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +35°C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Amber
Geruch	Leichter Duft
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1010 ± 10 g/l
pH	11 ± 0,4

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

24 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



VERPACKUNG

1 l Flaschen – 12 Flaschen pro Karton
5 l Flaschen – 4 Flaschen pro Karton

SICHERHEIT

Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 5.0 – 17/10/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge stellen keine Verpflichtung dar oder führen zu unserer Verantwortung, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%