


PROFESSIONAL LINE

Faber[®]
 TILE & STONE CARE

Schutzbehandlungen

P 147

Lösemittelhaltige, farbverstärkende Fleckenschutzbehandlung mit mattem Finish für mittel- bis stark saugende Untergründe

P 147 ist eine lösungsmittelbasierte, nicht filmende, fleckenabweisende und farbverstärkende Behandlung. Es wird verwendet, um die Farbe saugfähiger Oberflächen zu intensivieren und ihnen ein mattes Finish zu verleihen, ohne einen Oberflächenfilm zu bilden. **P 147** ist für die Behandlung von Materialien mit mittlerem und mittelhohem Absorptionsgrad geeignet. **P 147** verleiht dem Träger hervorragende schmutzabweisende Eigenschaften und erleichtert die tägliche Reinigung und Pflege..

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- UV-beständig
- Zertifizierte Sicherheit für Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen
- Nicht filmende Behandlung
- Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb

EINSATZBEREICHE

Produkt geeignet für die Anwendung auf: Marmor-Beton-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavastein, geschmolzener Basalt, Betonfliesen, Beton, Granit, Kalkstein, Marmor, rekonstruierter Stein (Ecopietra), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuff.
 Das Produkt ist nicht für Anwendungen auf glänzenden Oberflächen geeignet.

ERGIEBIGKEIT

15/20 m²/l

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Lammwollapplikator, Rolle, Tuch

ANWENDUNGSPHASEN **Oberflächenvorbereitung**

- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig und achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Staub und Schmutz zu entfernen.
- Tragen Sie **P 147** niemals auf nasse oder feuchte Oberflächen auf.
- Tragen Sie **P 147** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Alle nicht behandelten Oberflächen in unmittelbarer Nähe müssen geschützt werden.

Anwendung als Vorbehandlung zur Installation

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Tragen Sie mit dem bevorzugten Werkzeug eine gleichmäßige Schicht des Produkts auf eine saubere, trockene Oberfläche auf und achten Sie darauf, dass eine gleichmäßige Schicht entsteht, die die gesamte zu behandelnde Oberfläche bedeckt.
- Ungefähr 5-10 Minuten nach dem Auftragen verteilen Sie das überschüssige Produkt erneut mit demselben Werkzeug, das Sie zum Auftragen verwendet haben, und achten Sie darauf, dass die Oberfläche gleichmäßig bedeckt ist.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSPHASEN

- Etwa 20–30 Minuten nach dem Auftragen des Produkts alle Rückstände gründlich entfernen und sicherstellen, dass alle Überschüsse entfernt wurden, um mögliche Fettprobleme zu vermeiden. Dieser Vorgang erfolgt durch trockenes Bürsten der Oberfläche mit einer handelsüblichen Bohnermaschine (1,5 PS, 175 U/min) und einem weißen Pad oder Lammwollpad oder einem Woll-Baumwoll-Aufsatz. Alternativ können Rückstände mit einem Exzenter- oder Handrad, einer weißen Scheibe oder einem weißen Pad oder einem kompakten Filz- oder Woll-Baumwolltuch auf Arbeitsplatten, aufrechten Flächen oder kleinen Flächen entfernt werden.
- Um die Wirksamkeit der Fleckenschutzbehandlung zu maximieren, muss die Intensität des Farbverstärkers und die Haltbarkeit des Nach der Behandlung kann man mit der Entfernung der Rückstände mehr als 20–30 Minuten bis maximal 45–60 Minuten warten, damit das Produkt vollständig und tief in die Struktur kompakterer Materialien eindringen kann. Dadurch lassen sich die oberflächlichen Rückstände möglicherweise etwas schwerer entfernen.

Trockenzeit

Das Produkt trocknet schnell, innerhalb von 1-2 Stunden nach der Anwendung.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Die Oberfläche kann 4–6 Stunden nach der Anwendung wieder verwendet werden.

WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **P 147** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **P 147** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Materialart: **FABER 30** oder **DETERFUG**
- Zum Entfernen von **P 147** empfehlen wir je nach Material **DEC 21** und/oder **DECERA/P**

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt niemals auf nasse oder feuchte Oberflächen auf.
- Wenn das Produkt als fleckenabweisende Behandlung auf ein Material aufgetragen wird, das bereits mit einem stark eindringenden wasserabweisenden Imprägniermittel grundiert wurde, warten Sie, bis dieses vollständig getrocknet ist, bevor Sie **P 147** auftragen.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf, wenn Regen- oder Frostgefahr besteht oder wenn Nebel, Nebel oder hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden sind.
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +35°C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Eignung für die Verwendung zu prüfen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Testbenzin gewaschen werden.



PROFESSIONAL LINE



PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Aussehen: | Flüssig |
| Farbe: | Klar |
| Geruch: | Lösungsmittel |
| Spezifisches Gewicht bei 20°C | 850 ± 10 g/l |
| Flammpunkt (ASTM D 56) | < 21°C |

LAGERUNG Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER 24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
Flakons von 5 l - 4 Flakons pro Schachtel

SICHERHEIT Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 6.0 – 10/11/2023

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

MADE IN ITALY

100%