

PROTW LUX

Leistungsstarke, fleckenabweisende Oberflächenbehandlung auf Lösungsmittelbasis mit schneller Trocknung für Natursteine, Terrakotta und Agglomerate



PROTW LUX ist eine schnell trocknende Fleckenschutzbehandlung auf Lösungsmittelbasis, die speziell entwickelt wurde, um Natursteinen und allen Materialien, die einen wirksamen Fleckenschutz benötigen, besonders starke und lang anhaltende fleckenabweisende Eigenschaften zu verleihen. **PROTW LUX** ist zügig und schnell anzuwenden, bildet keinen Oberflächenfilm und verändert daher nicht die ursprüngliche Atmungsaktivität des Untergrunds. **PROTW LUX** ist ein neutrales Produkt, das die Farbe der Materialien, auf die es aufgetragen wird, nicht verändert. In einigen Fällen kann es jedoch die Farbe von Oberflächen, die empfindlicher gegenüber Farbveränderungen durch Absorption sind, leicht verstärken. Es ist UV-beständig, vergilbt nicht im Laufe der Zeit und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. **PROTW LUX** ist außerdem für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert, es kann daher für die Fleckenschutzbehandlung von Küchenplatten verwendet werden. **PROTW LUX** kann auch als fleckenabweisende Oberflächenbehandlung in Kombination mit einer wasserabweisenden Grundierung verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Schützt** das Material **vor Schmutz und Flecken**
- ✓ Verleiht der Oberfläche eine **stark wasser-/ölabweisende Eigenschaft**
- ✓ **UV-beständig**
- ✓ **Vergilbt nicht im Laufe der Zeit**
- ✓ **Witterungsbeständig**
- ✓ **Zertifiziert für den Lebensmittelkontakt**

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.
Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor, Sandstein, Limestone, Granit, Schiefer, Basaltina, Quarzit, Porphy, Travertin, Cotto, Terrakotta, Marmor-Harz-Agglomerat, Marmor-Zement-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat

ERGIEBIGKEIT

10/15 m²/l

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Vlies, Roller, Tuch



Schutzmittel

PROTW LUX- Leistungsstarke fleckenabweisende Oberflächenbehandlung auf Lösungsmittelbasis mit schneller Trocknung für Natursteine, Terrakotta und Agglomerate



LINEA
PROFESSIONALE

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie PROTW LUX nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
3. Tragen Sie PROTW LUX auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf.
4. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

5. Tragen Sie auf eine trockene und saubere Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Schicht von Produkt unter Verwendung des Werkzeugs ihrer Wahl auf, wobei darauf zu achten ist, dass eine möglichst gleichmäßige und einheitliche Schicht auf der gesamten Oberfläche entsteht.
6. Das Produkt trocknet schnell und hinterlässt in der Regel keine Rückstände. Bei der Anwendung auf einem kompakten und wenig absorbierenden Untergrund könnten leichte oberflächliche Rückstände zurückbleiben, die sich mit einem einfachen trockenen und sauberen Tuch leicht entfernen lassen. Bei besonders absorbierenden Oberflächen hingegen wird empfohlen, eine zweite Schicht des Produkts aufzutragen, die frühestens 45 Minuten nach dem Auftragen der ersten Schicht erfolgen sollte.

Trocknungszeiten

Das Produkt trocknet schnell und in jedem Fall innerhalb von maximal 45 Minuten nach dem Auftragen.

Freigabe für den Verkehr

Die Oberfläche kann ungefähr 2-3 Stunden nach dem Auftragen des Produkts für den Verkehr freigegeben werden

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die *ordentliche Reinigung* einer mit PROTW LUX behandelten Oberfläche empfehlen wir: NEUGEL oder ALGAFLOOR
- Für die *außerordentliche Reinigung* einer mit PROTW LUX behandelten Oberfläche empfehlen wir: FABER 30 oder DETERFUG in Abhängigkeit der Art des zu reinigenden Steins

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
- Im Falle, dass das Produkt als fleckenabweisende Oberflächenbehandlung auf einem bereits mit einer wasserabweisenden Grundierung behandeltem Material aufgetragen wird, ist die vollkommene Trocknung der vorhergehenden Behandlung vor dem Auftragen von PROTW LUX abzuwarten
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +35° Grad auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen



Schutzmittel

PROTW LUX- Leistungsstarke fleckenabweisende Oberflächenbehandlung auf Lösungsmittelbasis mit schneller Trocknung für Natursteine, Terrakotta und Agglomerate



LINEA
PROFESSIONALE

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Transparent
Geruch:	Acetat-Lösungsmittel
Flammpunkt (ASTM D 56)	27°C offenes Gefäß
Spezifisches Gewicht bei 20°C	890 ± 10 g/l

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l – 4 Kanister pro Schachtel

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Revision 3.0 – 21/11/2018

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.faberchimica.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

