

# PROTW LUX LO

Leistungsstarke fleckenabweisende und geruchsarme  
Oberflächenbehandlung auf Lösungsmittelbasis  
für Natursteine und Agglomerate



LINEA  
PROFESSIONALE

**PROTW LUX LO** ist eine geruchsarme Fleckenschutzbehandlung auf Lösungsmittelbasis, die speziell entwickelt wurde, um Agglomeraten und Natursteinen mit mittlerer bis geringer Absorption, wie zum Beispiel polierte, gebürstete oder feingeschliffene Oberflächen, besonders starke und lang anhaltende fleckenabweisende Eigenschaften zu verleihen. **PROTW LUX LO** ist zügig und schnell anzuwenden, bildet keinen Oberflächenfilm und verändert daher nicht die ursprüngliche Atmungsaktivität des Untergrunds. Da es sich um ein geruchsarmes Produkt handelt, eignet es sich besonders für den Einsatz in geschlossenen Räumen, in denen der charakteristische Geruch lösemittelhaltiger Produkte störend sein kann.

**PROTW LUX LO** ist ein Produkt mit neutralem Effekt, das die Farbe der Materialien, auf die es aufgetragen wird, nicht verändert. In einigen Fällen kann es jedoch die Farbe von Oberflächen, die empfindlicher gegenüber Farbveränderungen durch Absorption sind, leicht verstärken. Es ist UV-beständig, vergilbt nicht im Laufe der Zeit und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. **PROTW LUX LO** ist außerdem für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert, es kann daher für die Fleckenschutzbehandlung von Küchenplatten verwendet werden.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Verleiht hohe fleckenabweisende Eigenschaften
- ✓ Verleiht der Oberfläche wasser- und ölabweisende Eigenschaften
- ✓ Geruchsarme Lösung
- ✓ Schnelle Trocknung
- ✓ **Schützt** das Material **vor Schmutz und Flecken**
- ✓ Verleiht eine **starke wasserabweisende Eigenschaft**
- ✓ **UV-beständig**
- ✓ **Vergilbt nicht im Laufe der Zeit**
- ✓ **Witterungsbeständig**
- ✓ **Zertifiziert für den Lebensmittelkontakt**

## EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.  
Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor, Sandstein, Limestone, Granit, Schiefer, Basaltina, Quarzit, Porphy, Travertin, Marmor-Harz-Agglomerat, Marmor-Zement-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat

## ERGIEBIGKEIT

10/15 m<sup>2</sup>/l

## WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Vlies, Roller, Tuch



## Schutzmittel

**PROTW LUX LO** - Leistungsstarke fleckenabweisende und geruchsarme Oberflächenbehandlung auf Lösungsmittelbasis für Natursteine und Agglomerate



LINEA  
PROFESSIONALE

### ANWENDUNGSPHASEN

#### *Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds*

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie PROTW LUX LO nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
3. Tragen Sie PROTW LUX LO auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf
4. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

#### *Anwendung*

5. Tragen Sie auf eine trockene und saubere Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Schicht von Produkt unter Verwendung des Werkzeugs ihrer Wahl auf, wobei darauf zu achten ist, dass eine möglichst gleichmäßige und einheitliche Schicht auf der gesamten Oberfläche entsteht.
6. Nach dem Auftragen kann das Produkt leichte Oberflächenrückstände hinterlassen, insbesondere wenn es auf polierten oder gebürsteten Oberflächen angewendet wird. Verteilen Sie in diesem Fall etwa 10-15 Minuten nach dem Auftragen die Überschüsse erneut mit einem sauberen, trockenen Tuch und streichen Sie sie glatt, bis sie vollständig entfernt sind.

#### *Trocknungszeiten*

Das Produkt trocknet schnell und in jedem Fall innerhalb von maximal 60 Minuten nach dem Auftragen.

#### *Freigabe für den Verkehr*

Die Oberfläche kann ungefähr 2-3 Stunden nach dem Auftragen des Produkts für den Verkehr freigegeben werden

### KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die *ordentliche Reinigung* einer mit PROTW LUX LO behandelten Oberfläche empfehlen wir: NEUGEL oder ALGAFLOOR
- Für die *außerordentliche Reinigung* einer mit PROTW LUX LO behandelten Oberfläche empfehlen wir: FABER 30 oder DETERFUG in Abhängigkeit der Art des zu reinigenden Steins

### HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +35° Grad auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden.

## Schutzmittel

**PROTW LUX LO**- Leistungsstarke fleckenabweisende und geruchsarme Oberflächenbehandlung auf Lösungsmittelbasis für Natursteine und Agglomerate



LINEA  
PROFESSIONALE

## SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

## PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Transparent
Geruch:	Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel
Flammpunkt (ASTM D 56)	<21 °C
Spezifisches Gewicht bei 20°C	0.805 g/cm <sup>3</sup>

## LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

## HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

## VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l – 4 Kanister pro Schachtel

## IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

**Revision 5.0 – 08/11/2018**

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

