Protettivi

AQUA STOP

Trattamento Impregnante idrorepellente di profondità, completamente invisibile, per proteggere dall'acqua e dalla risalita tutti i materiali assorbenti.

AQUA STOP è un trattamento impregnante in base solvente idrorepellente di profondità, completamente invisibile, per proteggere in maniera efficace tutti i tipi di superficie assorbente dall'assorbimento d'acqua e dalla risalita di umidità.

AQUA STOP preserva il materiale trattato da tutte le problematiche legate all'assorbimento ed alla risalita d'acqua: macchie di umidità, comparsa di sali ed efflorescenze, nascita di alghe, muschi e muffe, disgregazioni e distacchi superficiali.

AQUA STOP inoltre facilita la manutenzione ordinaria della superficie in quanto ne limita la sporcabilità, impedendo allo sporco di penetrare attraverso la superficie e di fissarsi al materiale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Blocca l'assorbimento e la risalita dell'acqua
- ✓ Resistente ai raggi UV
- ✓ Non ingiallisce con il passare del tempo
- ✓ Penetrà in profondità nel materiale

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su Ardesia, Agglomerato marmo cemento, Agglomerato marmo resina, Agglomerato quarzo resina, Arenaria, Cemento, Cotto, Granito, Fughe cementizie, Limestone, Marmo, Mattone facciavista, Piani lavoro / Top in marmo, Piani lavoro / Top in granito, Porfido, Terracotta, Travertino, Tufo

RESA

10/15 m^2/l variabile sulla base del grado di assorbenza della superficie

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Vello, Spruzzatore Airless, Panno

FASI DI APPLICAZIONE

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY 100%

FASI DI APPLICAZIONE

Applicazione

- Distribuire uno velo abbondante ed uniforme di prodotto a copertura dell'intera superficie che si intende trattare utilizzando l'utensile che si preferisce. Prestare attenzione a realizzare uno strato continuo ed omogeneo distribuendolo velocemente.
- Il prodotto asciuga rapidamente grazie all'elevata capacità di penetrazione. Evitare in ogni caso di lasciare eccessi ed accumulo di prodotto, ridistribuendoli sulla superficie qualora se ne presentassero.
- In caso di applicazione su supporti maggiormente assorbenti, applicare una seconda mano di prodotto a distanza di circa 1 ora dalla prima, seguendo il medesimo procedimento sopra indicato.

Apertura al Traffico

La superficie risulta asciutta dopo circa 1 ora dall'applicazione. In caso di applicazione a pavimento, attendere almeno 4-6 ore prima di riaprire la superficie al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con **AQUA STOP** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato o bagnato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è necessario effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Solvente
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	27°C vaso aperto

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l - 12 flaconi per scatola

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%

SICUREZZA Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 5.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM