



SHOWROOM LINE


**Antiscivolo**

## SAFE FLOOR

### Trattamento antiscivolo per gres, ceramica, granito, quarzo e pietre silicee

**SAFE FLOOR** è un trattamento antiscivolo in base acqua specificatamente formulato per aumentare il grip superficiale delle superfici rivestite con ceramica, gres, granito, quarzo e tutti i materiali silicee, che permette di eliminare i problemi di scivolosità che possono presentarsi su questa tipologia di superfici.

**SAFE FLOOR** è un prodotto unico nel suo genere in quanto agisce direttamente sulla superficie del materiale su cui viene applicato, generando delle micro-erosioni invisibili ad occhio nudo che favoriscono l'evacuazione dell'acqua, incrementando il grip superficiale della pavimentazione e riducendo quindi la scivolosità in condizioni di bagnato, sia con calzature che con la pianta del piede nudo.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Base acqua
- ✓ Aumenta l'adesione in condizioni di bagnato
- ✓ Non crea pellicola e non lascia residui
- ✓ Trattamento duraturo nel tempo
- ✓ Non richiede manutenzione periodica

#### CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.  
Prodotto **idoneo** per applicazione su Agglomerato quarzo resina, Basalto fuso, Ceramica smaltata, Clinker, Granito, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato

#### RESA

10/15 m<sup>2</sup>/l variabile sulla base del grado di assorbenza della superficie

#### STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Vello, Spruzzatore

#### FASI DI APPLICAZIONE

*Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto*

#### *Preparazione e pulizia del supporto*

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Non eseguire il trattamento con **SAFE FLOOR** durante l'esposizione diretta alla luce solare del pavimento
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Rimuovere dalla superficie che si intende trattare tutti gli eventuali trattamenti preesistenti. Per massimizzare l'efficacia del trattamento è importante che **SAFE FLOOR** entri in contatto direttamente con la superficie del supporto che si intende rendere antiscivolo

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



## FASI DI APPLICAZIONE

### Applicazione

In considerazione della vastissima varietà di materiali su cui può essere necessario realizzare un trattamento antiscivolo, che differiscono tra di loro per composizione, resistenza e durezza superficiale, per ottenere un risultato ottimale dal punto di vista del grado di antiscivolo senza alterare l'estetica originale del supporto è necessario eseguire una prova preliminare finalizzata a stabilire il tempo di contatto più idoneo tra la superficie e **SAFE FLOOR**.

Il test va eseguito prima di procedere con l'applicazione del trattamento su tutta la superficie, su una porzione di materiale non posato o in una sezione non in vista.

Generalmente, gli intervalli di tempo più idonei sono compresi tra i 15 ed i 60 minuti, tuttavia le tempistiche vanno considerate puramente indicative e devono essere utilizzate come semplice punto di riferimento per il test preliminare da realizzare sulla superficie.

Il grado di antiscivolo ottenuto nel test preliminare deve essere valutato dopo aver risciacquato bene ed abbondantemente la superficie con acqua al termine dell'applicazione del prodotto, per evitare che eventuali residui diano una lettura errata dell'effettivo risultato raggiunto.

La valutazione del risultato ottenuto deve essere eseguita seguendo queste semplici ma fondamentali indicazioni

- Effettuare la valutazione in condizioni di pavimento bagnato
- Valutare manualmente sfregando le dita della mano sulla superficie esercitando una pressione importante, in modo da simulare il peso di una persona che cammina
- Confrontare la porzione trattata con una non trattata per meglio percepire il differente grado di grip generato

Il prodotto va utilizzato puro senza diluizione. Applicare un velo abbondante ed uniforme di prodotto con l'utensile che si preferisce prestando attenzione a realizzare uno strato uniforme a copertura dell'intera superficie da trattare.

Lasciare agire il prodotto per il tempo identificato nel test preliminare. Durante questo arco di tempo è importante che la superficie del pavimento rimanga sempre uniformemente bagnata e coperta da uno strato di prodotto. Pertanto all'occorrenza ridistribuire **SAFE FLOOR** applicandone un quantitativo ulteriore.

Trascorso il tempo identificato nel test, procedere all'asportazione degli eccessi possibilmente tramite un aspira-liquidi o mediante carta assorbente o stracci, ed immediatamente dopo risciacquare bene ed abbondantemente con acqua pulita.

### Apertura al Traffico

Dopo aver accuratamente rimosso i residui e risciacquato con acqua, è possibile aprire la superficie al traffico pedonale.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



### PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con **SAFE FLOOR** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

### INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Il prodotto deve essere applicato puro
- Non applicare il prodotto su materiali sensibili agli acidi
- Non applicare su supporti bagnati o surriscaldati
- Non applicare su superfici direttamente esposte alla luce del sole
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

### PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

### DATI FISICO-TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Ambrato
Odore	Agrumi
pH	1,5 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1035 ± 5 g/l

### STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

### PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

### CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola  
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

### PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

### SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 3.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO  
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78  
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM