



SHOWROOM LINE

**Protettivi**

TERRACOTTA IMPREGNATOR

Trattamento Impregnante idrorepellente di profondità, completamente invisibile, per proteggere dall'acqua e dalla risalita il cotto e la terracotta

TERRACOTTA IMPREGNATOR è un trattamento impregnante in base acqua idrorepellente di profondità, completamente invisibile, specificatamente sviluppato per proteggere in maniera efficace il cotto e la terracotta dall'assorbimento d'acqua e dalla risalita di umidità.

TERRACOTTA IMPREGNATOR inoltre può essere utilizzato come trattamento "salvaposa": se applicato sul cotto o sulla terracotta prima di procedere con le operazioni di lavaggio e fugatura, il prodotto protegge efficacemente il materiale dalle macchie di stucco e dell'assorbimento dell'acqua del lavaggio di fine cantiere, permettendo di intervenire con i trattamenti successivi e con la consegna del lavoro in tempi molto più brevi.

TERRACOTTA IMPREGNATOR può essere utilizzato anche come fondo idrorepellente prima dell'applicazione di un antimacchia: in questo caso il prodotto aumenta sia l'efficacia che la durata del trattamento antimacchia.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Blocca l'assorbimento e la risalita dell'acqua
- ✓ Resistente ai raggi UV
- ✓ Non ingiallisce con il passare del tempo
- ✓ Penetra in profondità nel materiale
- ✓ Adatto anche protezione prima della stuccatura
- ✓ Adatto a tutti i materiali assorbenti

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su Cotto, Terrecotte, agglomerati marmo cemento, Cemento, Cementina, Tufo, Pietre porose.

RESA

10/15 m²/l variabile sulla base del grado di assorbenza della superficie

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Vello, Spruzzatore Airless, Panno

FASI DI APPLICAZIONE

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



FASI DI APPLICAZIONE

Applicazione

- Il prodotto va utilizzato previa diluizione in acqua. Diluire 1 parte di prodotto in 2-3 parti di acqua. Distribuire uno velo abbondante ed uniforme di prodotto a copertura dell'intera superficie che si intende trattare utilizzando l'utensile che si preferisce. Prestare attenzione a realizzare uno strato continuo ed omogeneo su tutto il materiale.
- Il prodotto risulta visivamente asciutto dopo poco tempo dalla sua applicazione. Prima di procedere con qualsiasi altro trattamento occorre però attendere la completa asciugatura, che generalmente avviene a distanza di 24 ore dalla sua applicazione.

Apertura al Traffico

La superficie risulta visivamente asciutta dopo poco tempo dall'applicazione del prodotto. Prima di procedere con qualsiasi altro trattamento occorre però attendere la completa asciugatura, che generalmente avviene a distanza di 24 ore dalla sua applicazione. Attendere almeno 24 ore prima di aprire la superficie al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con **TERRACOTTA IMPREGNATOR** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato o bagnato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Se utilizzato come pre-trattamento prima della stuccatura, attendere almeno 1 giorno prima di procedere con la stuccatura della superficie
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è necessario effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto	Liquido Lattescente
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico
pH	7,5 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	995 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE

**SICUREZZA**

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 3.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM