

Fleckenentferner

NO OIL

Fleckenentferner zur Entfernung von tief eingedrungenen Flecken von Öl, Fett und schmierigen Rückständen.

NO OIL ist ein Fleckenentferner auf Lösungsmittelbasis zur Extraktion und der Entfernung von fettigen und schmierigen Flecken auf allen Arten von Oberflächen.

Dank seiner besonderen Formulierung ermöglicht das Produkt einen wirksamen und dauerhaften Eingriff auf:

- Flecken von **Speiseöl** und **schmierigen Speisen**;
- Flecken von **Mineralöl**, **Motoröl**, **Dieselöl** und **Schmierstoffen**
- **Fettflecken** und **bituminöse Rückstände**

NO OIL ist ein Produkt, das auf allen Oberflächen angewendet werden kann, selbst auf den empfindlichsten wie zum Beispiel poliertem Marmor und säureempfindlichen Materialien, ohne dass die Oberfläche angegriffen oder stumpf wird.

Die besonders dichte und cremige Beschaffenheit, die **NO OIL** auszeichnet, erhöht die extraktive Wirkung des Fleckenentferners auf den Flecken und sorgt so für eine höhere Wirksamkeit hinsichtlich der Fleckenentfernung. Außerdem ist die Anwendung auch an vertikalen Oberflächen einfach und wirkungsvoll.

Nachdem das Produkt auf den herauszulösenden Flecken aufgetragen wurde, wirkt es ohne weitere Bearbeitung selbstständig, bis der Flecken vollständig herausgelöst ist. **NO OIL** ist schnell und einfach anzuwenden und seine Anwendung verändert nicht das ursprüngliche Aussehen des Untergrunds.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Starkes **Extraktionsvermögen von Flecken**
- ✓ **Einfache und schnelle** Anwendung
- ✓ **Keine Beschädigung** der behandelten Oberflächen
- ✓ Geeignet auch für **vertikale Oberflächen**

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Schmelzbasalt, Zementfliesen, Zement, Keramik Craquelé, glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, geläpptes Feinsteinzeug, geschliffenes Feinsteinzeug, natürliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Zementfugen, Limestone, Marmor, Sichtmauerwerk, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein

ERGIEBIGKEIT

N.Z.

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Spachtel, direktes Auftragen auf den Flecken



LINEA
PROFESSIONALE



Fleckenentferner

NO OIL - Fleckenentferner zur Entfernung von tief eingedrungenen Flecken von Öl, Fett und schmierigen Rückständen.



LINEA
PROFESSIONALE

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie NO OIL nicht auf nassen Untergründen auf, stellen Sie daher sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken oder höchstens leicht feucht ist.
3. Tragen Sie NO OIL nicht auf überhitzten Untergründen auf. Wir empfehlen, die Anwendung während den kühleren Stunden des Tages auszuführen.
4. Im Falle, dass die zu behandelnde Oberfläche eine Wachsschicht oder eine zuvor aufgetragene Behandlung aufweist, entfernen Sie diese durch *Entwachsen*.

Anwendung

NO OIL sollte immer allein verwendet und NIEMALS mit anderen chemischen Produkten gemischt werden

5. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist unverdünnt zu verwenden. Tragen Sie das Produkt direkt auf den Flecken auf, den Sie zu entfernen beabsichtigen. Verwenden Sie einen Pinsel, einen Spachtel oder, wenn es einfach ist, geben Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche, so dass eine reichliche Schicht des Produkts diese vollständig bedeckt.
6. Lassen Sie das Produkt auf die Oberfläche einwirken, bis es vollständig getrocknet ist. Das Produkt trocknet in Form eines weißen, pulverförmigen Rückstands. Das Produkt neigt dazu, recht schnell zu trocknen, auf jeden Fall innerhalb von 1-2 Stunden nach dem Auftragen.
7. Wenn das Produkt vollständig getrocknet ist, fahren Sie damit fort, die pulverförmigen Rückstände im Falle von porösen Materialien mit einer Bürste mit weichen Borsten oder einem sauberen Pinsel zu entfernen, während bei kompakten und nicht sehr absorbierenden Materialien die Rückstände mit saugfähigem Papier, einem Schwamm oder einem Tuch entfernt werden können. Nachdem alle staubigen Rückstände entfernt wurden, die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch oder Wischmopp reinigen, abwarten, bis sie vollständig getrocknet ist und dann das erzielte Ergebnis beurteilen.

Wenn das erzielte Ergebnis nur teilweise zufriedenstellend ist, wird empfohlen, das Auftragen des Produkts auf die gleiche Weise zu wiederholen. Wenn der Flecken von gemischter Natur ist, könnte auch die Verwendung eines anderen Fleckenentferners wirksam sein.

Im Falle von Eingriff auf besonders porösen Oberflächen wie Sandstein oder handgefertigtem Cotto kann es notwendig sein, die staubigen Rückstände, die sich nach der Fleckenentfernung in der Porosität abgesetzt haben, zu entfernen. Hierzu ist es möglich, einen Sauger/Flüssigkeitssauger mit Hilfe der Wirkung des extraktiven Reinigungsmittels *Deterfug* zu verwenden. In den schwierigsten Fällen ist es möglich, mit einem Hydrodruckreiniger einzugreifen.

Freigabe für den Verkehr

8. Warten Sie nach dem Abspülen der Oberfläche mit Wasser, bis der Boden vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder für den Fußgängerverkehr freigeben.



Fleckenentferner

NO OIL - Fleckenentferner zur Entfernung von tief eingedrungenen Flecken von Öl, Fett und schmierigen Rückständen.



LINEA
PROFESSIONALE

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die *ordentliche Reinigung* einer mit NO OIL behandelten Oberfläche empfehlen wir: NEUGEL oder ALGAFLOOR
- Für die *außerordentliche Reinigung* einer mit NO OIL behandelten Oberfläche empfehlen wir: FABER 30 oder DETERFUG in Abhängigkeit der Art der zu reinigenden Oberfläche
- Nach einem Eingriff zur Fleckenentfernung mit NO OIL wird empfohlen, eine *Behandlung gegen Kapillaraufstieg und/oder Flecken* auszuführen, die in Abhängigkeit der Eigenschaften und der Gebrauchsbestimmung der Oberfläche zu erwägen ist.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

NO OIL sollte immer allein verwendet und NIEMALS mit anderen chemischen Produkten gemischt werden, mit Ausnahme des Zusatzpulvers Faber Poulitice

- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitzten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel auf.
- Während der Anwendung des Produkts darf die Oberfläche nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Flächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Um ein optisch und ästhetisch einheitliches Ergebnis zu erhalten, vor allem bei absorbierenden Oberflächen, wird empfohlen, den Fleckenentferner durch die Behandlung von abgegrenzten Bereichen anzuwenden, die größer sind als der einzelne verschmutzte Teil, wie zum Beispiel eine ganze Fliese oder ein ganzer Raum, der je nach Größe und Ausbreitung des Fleckens zu bestimmen ist
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Gel
Farbe:	Weiß
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1065 ± 20 g/l
Flammpunkt (ASTM D 56)	21°C (niedrigster Siedepunkt des Lösungsmittels)



Fleckenentferner

NO OIL - Fleckenentferner zur Entfernung von tief eingedrungenen Flecken von Öl, Fett und schmierigen Rückständen.

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 0.5 Liter – 12 Flakons pro Schachtel

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 3.0 – 24/03/2017

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.



FABERSURFACECARE.COM

