


PROFESSIONAL LINE


Détachants

NO OIL

Détachant pour éliminer les taches d'huile et de graisse

NO OIL est un détachant à base de solvant à utiliser pour l'extraction et l'élimination des taches grasses de toutes les surfaces dures.

Grâce à sa formulation particulière, le produit permet d'intervenir efficacement et définitivement sur :

- Taches d'huile de cuisson et d'aliments gras ;
- Taches d'huiles minérales, d'huile moteur, de diesel et de lubrifiants ;
- Taches grasses et résidus bitumineux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ Application rapide et facile
- ✓ Formule polyvalente
- ✓ Convient aux applications verticales

DOMAINES D'UTILISATION

Produit adapté à une application interne et externe.
Produit adapté pour aggloméré de marbre résine, aggloméré de résine quartz, ardoise, grès, basalte - pierre de lave, basalte en fusion, cimentine, ciment, céramique craquelée, céramique émaillée, clinker, terre cuite, granit, grès cérame rodé, grès cérame poli, grès cérame naturel, Grès cérame structuré, Joints de ciment, Calcaire, Marbre, Brique de parement, Pierre reconstituée (Ecopietra), Porphyre, Quartzite, Travertin, Tuf.
Ne convient pas aux tapis et tissus.

OUTILS D'APPLICATION

Spatule, pinceau, application directe

UTILISATION DU PRODUIT

Préparation et nettoyage du support

- Procéder à un nettoyage approfondi du support en prenant soin de retirer
- Ne pas appliquer **NO OIL** sur supports mouillés, donc s'assurer que la surface à traiter soit sèche ou au maximum légèrement humide.
- Ne pas appliquer **NO OIL** sur des supports surchauffés. Nous suggérons d'effectuer l'application pendant les heures les plus fraîches de la journée.
- Ne mélangez jamais **NO OIL** avec d'autres produits chimiques
- Si la surface à traiter présente une couche de cire ou un traitement préalablement appliqué, procéder à son élimination par décirage.

Application

Avant de procéder à l'application du produit, il est toujours nécessaire d'effectuer un essai sur une partie non visible de la surface ou sur un carrelage non posé, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu

- Bien agiter avant de servir. Le produit doit être utilisé pur.
- Appliquez le produit directement sur la tache que vous souhaitez enlever. Utilisez un pinceau, une spatule ou, si cela est facile, versez le produit directement sur la surface pour recouvrir toute la tache.
- Laisser agir le produit sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Le produit sèche en un résidu poudreux blanc. Le produit a tendance à sécher assez rapidement, en tout cas dans les 1 à 2 heures suivant son application.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



UTILISATION DU PRODUIT

- Une fois le produit sec, procédez à retirer le résidu poussiéreux à l'aide d'une brosse à poils doux ou d'une brosse propre lorsque vous travaillez sur des matériaux poreux, tandis que sur des matériaux compacts et mal absorbants, le résidu peut être éliminé avec du papier absorbant, une éponge ou un chiffon. Une fois tous les résidus poussiéreux éliminés, nettoyez la surface avec un chiffon ou une vadrouille légèrement humide, attendez qu'elle sèche complètement puis évaluez le résultat obtenu.
- Si le résultat obtenu n'est que partiellement satisfaisant, il est recommandé de répéter l'application du produit de la même manière. Si la tache est de nature mixte, l'utilisation d'un autre type de détachant pourrait également être efficace.
- En cas d'intervention sur des surfaces particulièrement poreuses comme le grès ou la terre cuite artisanale, après détachage il peut être nécessaire d'éliminer les résidus poussiéreux nichés à l'intérieur de la porosité. Pour ce faire, il est possible d'utiliser un aspirateur eau/poussière, en aidant l'action avec un détergent extractif à sélectionner en fonction du matériau. Dans les cas plus difficiles, il est possible d'intervenir à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Réouverture de la surface à la circulation

Après avoir rincé la surface à l'eau, attendre que le sol soit complètement sec avant de rouvrir à la circulation piétonne.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Pour le nettoyage ordinaire d'une surface traitée **NO OIL** nous suggérons : **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR** selon le matériau.
- Pour un nettoyage en profondeur d'une surface traitée **NO OIL** nous suggérons : **FABER 30** ou **DETERFUG** selon le matériau.
- Suite à une opération de détachage réalisée **NO OIL**, il est recommandé d'effectuer un traitement anti-remontage et/ou anti-tache à évaluer en fonction des caractéristiques et de l'usage prévu de la surface.

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne jamais mélanger avec d'autres composés chimiques à l'exception du produit **FABER POULTICE**.
- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés ou excessivement humides.
- Ne pas appliquer le produit en cas de risque imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard.
- Lors de l'application du produit, la surface affectée ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil.
- Appliquer le produit à une température ambiante comprise entre +5 et +40°C degrés.
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet du coulis.
- Afin d'obtenir un résultat visuellement et esthétiquement uniforme, notamment dans le cas de surfaces absorbantes, il est suggéré d'appliquer le détachant en traitant des secteurs délimités plus grands que la portion unique tachée.
- Les surfaces à proximité qui ne sont pas destinées à être traitées doivent être protégées de manière adéquate.
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une partie du matériau non visible ou non posée, pour évaluer son adéquation à l'usage prévu.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



NETTOYAGE DU MATERIEL

En fin d'application, le matériel utilisé peut être lavé au Èsprit blanc.

DONNÉES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Formule:	Gel
Couleur:	Blanc
Odeur:	Solvant
Poids spécifique à 20°C	1065 ± 20g/l
Point d'éclair (ASTM D 56)	21°C (valeur la plus basse du solvant bouillant)

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et sec.

PÉRIODE DE STOCKAGE

24 mois dans l'emballage d'origine scellé et conservé dans un endroit frais et sec.

EMBALLAGE

Flacon de 500 ml – 12 flacons par boîte

SÉCURITÉ

Lors de la manipulation du produit, utilisez toujours des dispositifs de sécurité protection individuelle la plus adaptée et respecter ce qui est indiqué dans le fiche de données de sécurité du produit.

Rev. 4.0 – 17/10/2022

Cette fiche technique annule et remplace toute autre version antérieure. Référez-vous toujours à la version la plus à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les données et informations présentes dans la fiche technique.

Les informations rapportées dans cette fiche technique sont le résultat de notre plus large expérience de recherche et technico-opérationnelle. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit tant à l'usage prévu qu'au type de matériau sur lequel il est destiné à être appliqué. Les informations et suggestions indiquées ne peuvent en aucun cas être considérées comme contraignantes ou impliquer notre responsabilité dans la mesure où les conditions et modalités d'utilisation du produit ne peuvent être contrôlées par nous. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité relative à l'utilisation de ces données et suggestions.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM