


PROFESSIONAL LINE


Fleckenentfernung

OXIDANT

Produkt zur Entfernung von Wasserflecken, Vergilbungen, Tannin und anderen hartnäckigen Flecken

OXIDANT ist ein Fleckentferner auf Wasserbasis. Seine einzigartige Formel macht es zu einer definitiven, wirksamen Lösung für:

- Vergilbungen und gelbe Flecken entfernen, die durch steigende Luftfeuchtigkeit oder eindringendes Wasser von Oberflächen entstehen;
- Entfernen Sie feuchte Flecken von Materialien oder dunkle Flecken, die durch Wasseraufnahme auf Naturstein entstanden sind.
- Entfernen Sie hartnäckige Flecken wie Nikotin und Tannin
- Entfernen Sie besonders hartnäckige Farbflecken, die nicht vollständig entfernt werden können, mit **NO MAC GEL**
- Schließen Sie die Rostentfernungsphase von Marmor und kalkhaltigem Material ab und entfernen Sie die violetten Rückstände aus der Extraktionswirkung von **MAR GEL PLUS**

OXIDANT ist ein Produkt, das auf allen Oberflächen aufgetragen werden kann – auch auf den empfindlichsten wie poliertem Marmor und säureempfindlichen Oberflächen – ohne ihr ursprüngliches Aussehen zu verändern.

VORTEILE

- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Schonend zur Oberfläche
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Vielseitige Formel

VERWENDET

Dieses Produkt kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Geeignet für den Einsatz auf Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Lavastein, geschmolzener Basalt, Betonfliesen, Beton, Craquelé-Keramik, glasierte Keramik, Cotto, Granit, poliertes Feinsteinzeug, Zementmörtel, Kalkstein, Marmor, Sichtziegel, Kunststein, Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin,

ANWENDUNGSGERÄTE Pinsel, Spachtel, Direktauftrag

ANWENDUNGSSCHRITTE *Oberflächenvorbereitung*

- Alle Flächen in der Nähe, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden.
- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig und achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Staub und Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie **OXIDANT** niemals auf nassen Oberflächen; Achten Sie darauf, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken oder höchstens leicht feucht ist.
- Tragen Sie **OXIDANT** nicht auf übermäßig erhitze Oberflächen auf. Wir empfehlen, das Produkt während der kühlestes Tageszeiten aufzutragen.
- Wenn die zu behandelnde Oberfläche gewachst wurde, entfernen Sie diese mit Double Stripping.
- Alle Flächen in der Nähe, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSSCHRITTE *Anwendung*

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

OXIDANT entwickelt bei der Anwendung aktiven Sauerstoff und darf daher nur allein verwendet werden. Mischen Sie es NIEMALS mit anderen Chemikalien, außer dem Verdickungspulver von Faber Poullice

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Gießen Sie das Produkt direkt auf die Behandelnde Sie die zu behandelnde Oberfläche und achten Sie darauf, den Fleck vollständig zu bedecken mit einer dicken Produktschicht.

Lassen Sie das Produkt auf der Oberfläche einwirken, bis der Fleck vollständig entfernt ist. Die erforderliche Zeit hängt von der Art des Flecks, seiner Tiefe, seiner Hartnäckigkeit und der Verweildauer ab.

Generell lässt sich die zum Entfernen des Flecks benötigte Zeit wie folgt zusammenfassen:

- zur Entfernung von Vergilbungen und gelben Flecken, die durch steigende Luftfeuchtigkeit oder eindringendes Wasser entstehen: 8 bis 24 Stunden
- Bei feuchten Flecken oder dunklen Flecken, die durch Wasseraufnahme entstanden sind, zwischen 8 und 24 Stunden
- Bei hartnäckigen Flecken wie z. B. Nikotin und Tannin: 2 bis 8 Stunden
- Zur Entfernung besonders hartnäckiger Farbflecken, die mit **NO MAC GEL** nicht vollständig entfernt werden können: 1 bis 6 Stunden
- Um die Rostentfernungsphase nach der Verwendung von **MAR GEL PLUS** abzuschließen, muss **OXIDANT** doppelt so lange einwirken wie **MAR GEL PLUS**

Bei länger dauernden Fleckenentfernungsarbeiten empfehlen wir, die Produktschicht mit einer Kunststoff- oder Nylonfolie abzudecken. Ebenso empfehlen wir, eine ausreichend dicke Schicht des Produkts aufzutragen, um zu vermeiden, dass bei zu schneller Trocknung noch mehr aufgetragen werden muss. Durch diesen Prozess kann das Produkt besser mit dem Fleck als mit der Umgebung reagieren, wodurch die Wirksamkeit der Behandlung erhöht wird. Wenn Sie das Produkt abdecken, ist es wichtig, dass Sie die Folie nach dem Entfernen der Folie etwa 30 bis 60 Minuten lang freiliegen lassen, bevor Sie sie entfernen und die Oberfläche reinigen.

Sobald die Zeit abgelaufen ist, entfernen Sie das Produkt und seine Rückstände, egal ob nass oder trocken. Um **OXIDANT** zu entfernen, können Sie bei kleinen Flächen Papiertücher oder Tücher verwenden, die Rückstände aufsaugen und entfernen, bis die Oberfläche vollständig sauber ist. Wischen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch ab und warten Sie, bis sie vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Ergebnisse der Fleckenentfernung beurteilen.



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSSCHRITTE Bei mittelgroßen oder großen Flächen alle Rückstände – ob nass oder trocken – mit einem Besen oder einem feuchten Wischmopp entfernen, bis alle Überschüsse beseitigt sind. Wischen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch oder Mopp ab und warten Sie, bis sie vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Ergebnisse der Fleckenentfernung beurteilen.

Wenn das Endergebnis nicht zufriedenstellend ist, wiederholen Sie den Produktauftragsprozess wie oben beschrieben oder entscheiden Sie, ob die Oberfläche vorher geschliffen werden muss. Wenn der Fleck gemischten Ursprungs ist, kann es sinnvoll sein, auch einen anderen Fleckentferner zu verwenden.

Wenn Sie komplexere, tiefere Flecken von Naturstein entfernen möchten, wie z. B. feuchte und gelbe Flecken, kann es erforderlich sein, mit einem mechanischen Polierer über die Oberfläche zu streichen, um die Oberflächenabsorption und damit die Durchdringung des Fleckenentferners zu erhöhen effektive Ergebnisse.

Die Poliertiefe hängt vom Ausmaß der Fleckeneindringung ab. Bei sehr tiefen Flecken müssen Sie ggf. mit einer geringeren Körnung arbeiten. Durch diese Voroperation wird eine weitaus tiefere Extraktion erreicht weniger Zeit.

Wir empfehlen Ihnen immer, vor der Anwendung von Fleckentferner auf großen Flächen einen Vorversuch durchzuführen, um zu prüfen, ob ein vorheriges maschinelles Polieren der Oberfläche erforderlich ist. Nachdem der Fleck entfernt wurde, streichen Sie über die Oberfläche, bis sie den gewünschten Glanz erhält.

Anwendung von OXIDANT + FABER PAULTIC

Zubereitung der Mischung: Gießen Sie **OXIDANT** in einen Eimer oder einen geeigneten Behälter und fügen Sie langsam und nach und nach **FABER POULTICE** hinzu, während Sie mit einem Spatel, einem Löffel oder einem anderen geeigneten Werkzeug vermischen. Fügen Sie weiterhin **FABER POULTICE** hinzu, bis eine cremige und breiige Konsistenz erreicht ist. Fügen Sie mehr **FABER POULTICE** hinzu, wenn die Mischung zu flüssig ist, oder fügen Sie stattdessen **OXIDANT** hinzu, wenn die Masse eine zu dichte Konsistenz hat.

Anwendung der Mischung: Sobald die Masse eine geeignete Konsistenz erreicht hat, tragen Sie sie direkt auf die Oberfläche auf. Tragen Sie eine dicke und gleichmäßige Schicht auf, um den Bereich vollständig abzudecken. Bei längeren und schwierigen Fleckenentfernungen kann die Mischung bis zur Entfernung mit einer Plastikfolie abgedeckt werden, um die fleckenlösende Wirkung zu erhöhen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Masse abzudecken, achten Sie nach der Extraktion darauf, sie freizulegen und trocknen zu lassen, bevor Sie die Rückstände auf der Oberfläche abbürsten. Bei kleinen Flächen können die Ränder der Kunststoffolie mit Tesafilm oder Klebeband fixiert werden. Wenn dies nicht möglich ist, reicht es aus, die Verbindung mit einer Folie abzudecken, ohne die Ränder zu befestigen. Bringen Sie das Klebeband nicht auf der mit dem Produkt bedeckten Fläche an, sondern kleben Sie das Klebeband an den Rändern der Kunststoffolie auf.



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSSCHRITTE Aufgrund der Vielzahl von Variablen, die für jeden Fleck spezifisch sind, können wir keine genaue Kontaktzeit angeben, die das Produkt zum Entfernen des Flecks benötigt. Wir empfehlen Ihnen daher, die Produktreaktion zu testen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie lange es dauert, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird. In jedem Fall können folgende Informationen als Orientierung dienen:

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Nachdem Sie die Oberfläche mit Wasser abgespült haben, warten Sie, bis der Boden vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn für den Fußgängerverkehr öffnen.

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- **OXIDANT** entwickelt bei der Anwendung aktiven Sauerstoff und darf daher nur verwendet werden allein verwendet werden. Mischen Sie es NIEMALS mit anderen Chemikalien. Oberflächen in der Nähe, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden
- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer schmutzigen oder erhitzten Oberfläche auf
- Niemals mit anderen Chemikalien mischen
- Nicht zu behandelnde Oberflächen in der Nähe müssen geschützt werden
- Um bei saugenden Untergründen ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, den Fleckentferner auf Flächen aufzutragen, die größer sind als die einzelnen verschmutzten Stellen, beispielsweise eine ganze Fliese oder einen ganzen Raum.
- Bei der Verwendung auf kürzlich verlegten oder verfugten Oberflächen warten Sie, bis es vollständig ausgehärtet ist
- Während des Auftragens des Produkts darf die Oberfläche keinem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Vor der Anwendung des Produkts ist ein Vortest erforderlich, um die Eignung des Produkts für den Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Wasser

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Klar
Geruch	Leichter Duft
pH-Wert	6.5±0.5
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1060±10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

12 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.



PROFESSIONAL LINE



VERPACKUNG

950-ml-Flaschen – 12 Flaschen pro Karton

SICHERHEIT

Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 4.0 – 10/06/2024

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge stellen keine Verpflichtung dar oder führen zu unserer Verantwortung, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%