


PROFESSIONAL LINE

Reiniger

DETERFUG

Leicht saurer Reiniger für die Grundreinigung säurebeständiger Oberflächen

DETERFUG ist ein leicht saurer Reiniger, der für die gründliche Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen von säurebeständigen Oberflächen entwickelt und entwickelt wurde. **DETERFUG** kann tief in die Poren und Strukturen der Oberfläche eindringen und so Schmutz vollständig entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

DETERFUG wirkt gegen organischen und anorganischen Schmutz. Das Produkt ist auch sehr wirksam, wenn es darum geht, den Oberflächenfilm zu entfernen, der auf vielen Böden durch falsche Reinigung nach der Verlegung oder sogar durch unzureichende Pflege oder Ablagerungen durch die Verwendung ungeeigneter oder minderwertiger Alltagsreiniger entsteht.

VORTEILE

- ✓ Äußerst wirksam bei verschiedenen Schmutzarten
- ✓ Hervorragende Reinigungskraft
- ✓ Schnelles Handeln
- ✓ Es entfernt effektiv Metallflecken von säurebeständigen Oberflächen

VERWENDET

Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden. Geeignet für den Einsatz auf Quarzagglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina-Lavastein, geschmolzenem Basalt, Klinker, Granit, polierten Porzellanfliesen, natürlichen Porzellanfliesen, strukturierten Porzellanfliesen, Kunststein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Tuffstein. Nicht für säureempfindliche Materialien geeignet.

ABDECKUNG

10/15 m²/l

ANWENDUNGSGERÄTE

Weißes Pad, Einscheibenmaschine, Hartbodenreiniger

ANWENDUNGSSCHRITTE *Oberflächenvorbereitung*

- Bevor Sie mit der Reinigung fortfahren, empfiehlt es sich, oberflächliche Rückstände wie Staub, Schmutz und groben Schmutz mit einem Besen oder einem Staubsauger zu entfernen
- Wir empfehlen, jeweils nur kleine Flächen der Oberfläche zu behandeln. Die Größe der zu behandelnden Fläche sollte anhand des Absorptionsgrads des Materials ermittelt werden.
- Beim Auftragen auf stark saugende Untergründe, wie z. B. Terrakotta, ist es notwendig, auf einer Fläche von maximal 4-5 Quadratmetern zu arbeiten, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht vollständig in den Untergrund eindringt.
- Bei der Anwendung auf wenig absorbierenden Oberflächen, wie zum Beispiel poliertem Naturstein oder Keramikfliesen, kann die behandelte Fläche je nach den Vorlieben des Anwenders größer sein.

Anwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSSCHRITTE

- Je nach Oberfläche und Art des zu entfernenden Schmutzes kann das Produkt pur oder mit Wasser verdünnt verwendet werden.
- Beim Entfernen von oberflächlicher Patina, insbesondere wenn diese hartnäckig ist, sollte **DETERFUG** nicht verdünnt werden.
- Bei der außerordentlichen Reinigung zur Entfernung großer Mengen hartnäckigen Schmutzes muss das Produkt auf 30 % mit Wasser verdünnt werden (1 Teil Produkt 2 Teile Wasser).
- Wenn das Produkt als einfacher Reiniger zur regelmäßigen Reinigung eines Bodens verwendet wird, muss es auf 10 % verdünnt werden (1 Teil Produkt auf 9 Teile Wasser).
- Tragen Sie das Produkt auf die zu reinigende Oberfläche auf und verteilen Sie es gleichmäßig und kräftig mit einer Einscheibenmaschine oder einem großen Pinsel.
- Lassen Sie das Produkt ca. 10-15 Minuten einwirken und verstärken Sie die Extraktionswirkung, indem Sie die Lösung ab und zu mit der Einscheibenmaschine auf die Oberfläche auftragen.
- Beim Auftragen auf besonders saugfähige Untergründe kann es erforderlich sein, während der Verarbeitung des Produkts etwas mehr auf die Oberfläche zu gießen, um die Absorption des Produkts auszugleichen.
- Dieser Vorgang kann mit einer mehr oder weniger abrasiven Scheibe oder Bürste durchgeführt werden, die je nach Materialart und Art des zu entfernenden Schmutzes oder der zu entfernenden Behandlung ausgewählt werden muss.
- Entfernen Sie nach Ablauf der genannten Zeit die Reinigungsrückstände, indem Sie ausreichend sauberes Wasser auf die Oberfläche gießen, sodass mit der Lösung auf dem Boden eine Emulsion entsteht. Mit der Einscheibenmaschine oder dem Pinsel gleichmäßig verteilen und überschüssiges Material anschließend entfernen. Am besten lässt sich dieser Vorgang mit einem Flüssigkeitssauger durchführen, alternativ kann die überschüssige Flüssigkeit auch mit Tüchern oder saugfähigen Papiertüchern aufgesaugt werden.
- Spülen Sie die Oberfläche nach dem Entfernen der Rückstände gründlich mit klarem Wasser ab. Wenn die Ergebnisse nicht vollständig zufriedenstellend sind, wiederholen Sie den Vorgang gemäß den oben genannten Schritten.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Nach dem Abspülen der Oberfläche mit Wasser kann der Boden, sobald er trocken ist, zur Nutzung geöffnet werden. Beim erneuten Auftragen der Behandlung muss abgewartet werden, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist.

WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **DETERFUG** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Materialart **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer nassen Oberfläche auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer überhitzten Oberfläche auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf säureempfindlichen Materialien anwenden
- Nicht mit anderen Chemikalien mischen
- Alle in der Nähe befindlichen Flächen, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Formel | Flüssig |
| Farbe | Bernstein |
| Geruch | Typisch |
| pH-Wert: | 1,5 ± 0,5 |
| Spezifisches Gewicht bei 20°C | 1010 ± 10 g/l |

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

36 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.

VERPACKUNG

1 l Flaschen – 12 Flaschen pro Karton
5 l Flaschen – 4 Flaschen pro Karton

SICHERHEIT

Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 3.0 – 17/10/2022

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%