


PROFESSIONAL LINE

faber®
 TILE & STONE CARE

Reiniger

DISYCOTT

Hochkonzentrierter Nachreinigungsreiniger auf Säurebasis zur Entfernung von Zementrückständen und Kalkablagerungen

DISYCOTT ist ein hochkonzentrierter, säurebasierter Nachverlegereiniger zur Entfernung von zementbasierten Fugenmörtelrückständen, Schmutz und anorganischen Rückständen wie Salzen, Kalk und Ausblühungen. **DISYCOTT** verfügt über eine Formel mit inhibierten Säuren und speziellen Reinigungsmitteln, die es ermöglicht, die Salzsäure zu ersetzen, die an der Oberfläche sehr rau ist und oft für die Reinigung nach der Installation verwendet wird.

VORTEILE

- ✓ Schonend für Fliesen und Fugen
- ✓ Vielseitige Formel
- ✓ Tolle Extraktionswirkung
- ✓ Schnelle und einfache Anwendung

VERWENDET

Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden. Geeignet für den Einsatz auf Quarzagglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina-Lavastein, geschmolzenem Basalt, glasierter Keramik, Klinker, Granit, polierten Porzellanfliesen, natürlichen Porzellanfliesen, strukturierten Porzellanfliesen, Kunststein (Ökostein), Porphyr, Quarzit, Terrakotta, Tuffstein. Nicht für säureempfindliche Materialien geeignet.

ABDECKUNG

 10/15 m²/l

ANWENDUNGSGERÄTE

Weißes Pad, Einscheibenmaschine, Hartbodenreiniger

ANWENDUNGSSCHRITTE

Oberflächenvorbereitung

- Bevor Sie mit der Reinigung fortfahren, empfiehlt es sich, oberflächliche Rückstände wie Staub, Schmutz und groben Schmutz mit einem Besen oder einem Staubsauger zu entfernen
- Wir empfehlen, jeweils nur kleine Flächen der Oberfläche zu behandeln. Die Größe der zu behandelnden Fläche sollte anhand des Absorptionsgrads des Materials ermittelt werden.
- Beim Auftragen auf stark saugende Untergründe, wie z. B. Terrakotta, ist es notwendig, auf einer Fläche von maximal 4-5 Quadratmetern zu arbeiten, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht vollständig in den Untergrund eindringt.
- Bei der Anwendung auf wenig absorbierenden Oberflächen, wie zum Beispiel poliertem Naturstein oder Keramikfliesen, kann die behandelte Fläche je nach den Vorlieben des Anwenders größer sein.

Verdünnung

Das Produkt wird je nach Materialart und zu entfernendem Schmutz mit klarem Wasser verdünnt verwendet:

- Auf 30–40 % in Wasser verdünnen (1 Teil Produkt auf 2 Teile Wasser), um Salze und Ausblühungen zu entfernen und hartnäckige Rückstände nach der Installation von porösen, saugfähigen Materialien wie Terrakotta und saugfähigen Materialien im Allgemeinen zu entfernen.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

faber[®]
TILE & STONE CARE

ANWENDUNGSSCHRITTE

- Auf 20 % mit Wasser verdünnen (1 Teil Produkt auf 4 Teile Wasser), um es am Ende der Installation auf wenig absorbierenden Materialien wie Porzellanfliesen zu reinigen oder um leichte anorganische Rückstände zu entfernen.

Anwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Tragen Sie die Lösung auf die Oberfläche auf und verteilen Sie sie gleichmäßig mit einer Einscheibenmaschine oder einem großen Pinsel.
- Lassen Sie die Lösung etwa 10–15 Minuten einwirken und arbeiten Sie sie ab und zu mit einer einzigen Lösung ein, um die Extraktionswirkung des Produkts zu verstärken.
- Beim Auftragen auf besonders saugfähige Oberflächen kann es beim Auftragen der Lösung auf die Oberfläche erforderlich sein, mehr hinzuzufügen, um die vom Material absorbierte Produktmenge auszugleichen.
- Die Reinigung kann mit einem mehr oder weniger abrasiven Pad oder einer Bürste erfolgen, die je nach Materialart und Art des zu entfernenden Schmutzes oder der zu entfernenden Behandlung ausgewählt werden muss. Weißes Pad: für weniger verschmutzte oder kompaktere Oberflächen, wie z. B. glasierte Keramik. Grünes oder hellblaues Pad für raue, unpolierte Oberflächen wie Terrakotta.
- Nach Ablauf der Einwirkzeit eine ausreichende Menge sauberes Wasser auf die Oberfläche gießen, um mit der Lösung auf dem Boden eine Emulsion zu bilden. Diesen mit der Einscheibenmaschine oder Bürste gleichmäßig verteilen und anschließend mit einem Nasssauger absaugen.
- Nachdem die Rückstände entfernt wurden, spülen Sie die Oberfläche gründlich mit Wasser ab.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Nach dem Abspülen der Oberfläche mit Wasser kann der Boden, sobald er trocken ist, zur Nutzung geöffnet werden. Beim erneuten Auftragen der Behandlung muss abgewartet werden, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist. Die dafür benötigte Zeit variiert je nach Art und Absorptionsgrad des Materials.

WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit DISYCOTT behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Materialart **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer nassen Oberfläche auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer überhitzten Oberfläche auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Nicht auf säureempfindlichen Materialien anwenden
- Nicht mit anderen Chemikalien mischen
- Alle in der Nähe befindlichen Flächen, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Dunkler Bernstein
Geruch	Bittermandel
pH-Wert:	1,5 ± 0,5
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1150 ± 20 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

36 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.

VERPACKUNG

1 l Flaschen – 12 Flaschen pro Karton
5 l Flaschen – 4 Flaschen pro Karton

SICHERHEIT

Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 5.0 – 17/10/2022

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge stellen keine Verpflichtung dar oder führen zu unserer Verantwortung, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%