


**PROFESSIONAL LINE**

**Reiniger**

## FABER 30 2.0

### Konzentrierter alkalischer Reiniger zur gründlichen Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen von allen harten Oberflächen

**FABER 30 2.0** ist ein konzentrierter Reiniger auf alkalischer Basis, der sich hervorragend für die Hochleistungsreinigung aller Oberflächen mit fettigem Schmutz und begehbarem Schmutz eignet.

**FABER 30 2.0** hat eine schnelle und starke Reinigungskraft gegen Schmutz und ist gleichzeitig äußerst oberflächenschonend. Deshalb kann es auf allen harten Oberflächen verwendet werden, einschließlich poliertem Marmor und glasierter, polierter Keramik. Auch auf synthetischen Bodenbelägen wie PVC, Epoxid- oder Polyurethanharzen liefert das Produkt hervorragende Ergebnisse. Es ist äußerst wirksam gegen Reifenspuren.

#### VORTEILE

- ✓ Äußerst wirksam bei verschiedenen Schmutzarten
- ✓ Die ideale Lösung gegen Reifenspuren
- ✓ Hochwirksam für die Tiefenreinigung stark frequentierter Bereiche
- ✓ Geeignet für Kunststoffböden

#### VERWENDET

Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden. Geeignet für den Einsatz auf Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Marmor-Quarz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavastein, geschmolzenem Basalt, Betonfliesen, Beton, Craquelé-Keramik, glasierter Keramik, Klinker, Granit, polierten Porzellanfliesen, Glasierte polierte Porzellanfliesen, Naturporzellanfliesen, Strukturierte Porzellanfliesen, Kalkstein, Marmor, Kunststein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein

#### ABDECKUNG

8/10 m<sup>2</sup>/l

**ANWENDUNGSGERÄTE** Weißes Pad, Einscheibenmaschine, Hartbodenreiniger

#### ANWENDUNGSSCHRITTE **Oberflächenvorbereitung**

- Bevor Sie mit der Reinigung fortfahren, empfiehlt es sich, oberflächliche Rückstände wie Staub, Schmutz und groben Schmutz mit einem Besen oder einem Staubsauger zu entfernen
- Wir empfehlen, jeweils nur kleine Flächen der Oberfläche zu behandeln. Die Größe der zu behandelnden Fläche sollte anhand des Absorptionsgrads des Materials ermittelt werden.
- Beim Auftragen auf stark saugende Untergründe, wie z. B. Terrakotta, ist es notwendig, auf einer Fläche von maximal 4-5 Quadratmetern zu arbeiten, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht vollständig in den Untergrund eindringt.
- Bei der Anwendung auf wenig absorbierenden Oberflächen, wie zum Beispiel poliertem Naturstein oder Keramikfliesen, kann die behandelte Fläche je nach den Vorlieben des Anwenders größer sein.

#### **Anwendung**

*Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.*

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### ANWENDUNGSSCHRITTE

- Je nach Untergrund und Art des zu entfernenden Schmutzes kann der Das Produkt kann unverändert oder in Wasser verdünnt verwendet werden.
- Bei Verwendung als Endstufe im Doppelwachsentransferprozess oder beim Auflösen besonders hartnäckiger Harze, Wachse oder Polymere das Produkt unverdünnt verwenden.
- Bei starker Entfettung zur Entfernung großer Mengen hartnäckiger Rückstände oder zur Baustellenreinigung säureempfindlicher Materialien muss das Produkt im Verhältnis 1:2 verdünnt werden.
- Bei Verwendung als einfacher Entfetter zur regelmäßigen Reinigung eines Bodens muss das Produkt im Verhältnis 1:6 verdünnt werden.
- Tragen Sie die Lösung auf die zu reinigende Oberfläche auf und verteilen Sie sie gleichmäßig mit einer Einscheibenmaschine oder einem großen Pinsel.
- Lassen Sie das Produkt ca. 10-15 Minuten einwirken und unterstützen Sie die Auflösungswirkung, indem Sie es hin und wieder mit einer Einscheibenmaschine auf die Oberfläche auftragen. Dadurch wird die Lösungswirkung des Produkts verstärkt und Sie erhalten bessere Ergebnisse.
- Beim Auftragen auf besonders saugfähige Oberflächen kann es beim Reinigen erforderlich sein, etwas mehr auf die Oberfläche zu gießen, um die Aufnahme des Produkts durch das Material auszugleichen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, muss die Oberfläche während der gesamten Behandlung vollständig mit einer feinen Produktschicht bedeckt sein.
- Dieser Vorgang kann mit einem Schleifpad oder einer Bürste durchgeführt werden, je nach Materialart und Art des zu entfernenden Schmutzes oder der zu entfernenden Behandlung. Weißes Pad: für polierte, empfindliche Oberflächen wie Marmor, Kalkstein, glasierte Materialien usw. Grünes oder hellblaues Pad für raue, unpolierte Oberflächen wie Terrakotta und Beton.
- Nach Ablauf der Einwirkzeit ist es an der Zeit, die Rückstände zu entfernen. Gießen Sie ausreichend sauberes Wasser auf die Oberfläche, um mit der Lösung auf dem Boden eine Emulsion zu bilden. Mit der Einscheibenmaschine oder Bürste gleichmäßig verteilen und anschließend überschüssiges Material entfernen. Dieser Vorgang lässt sich am besten mit einem Nasssauger durchführen.
- Nachdem die Rückstände entfernt wurden, spülen Sie die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser ab. Sollten die Ergebnisse nicht ganz zufriedenstellend sein, wiederholen Sie den Vorgang.

### **Oberflächennutzung wieder aufnehmen**

Nach dem Abspülen der Oberfläche mit Wasser kann der Boden, sobald er trocken ist, zur Nutzung geöffnet werden. Beim erneuten Auftragen der Behandlung muss abgewartet werden, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist. Die dafür benötigte Zeit variiert je nach Art und Absorptionsgrad des Materials.

### WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **FABER 30** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Materialart **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer nassen Oberfläche auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer überhitzten Oberfläche auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Nicht mit anderen Chemikalien mischen, sofern nicht anders angegeben
- Alle in der Nähe befindlichen Flächen, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

### REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Wasser.

### PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Bernstein
Geruch	Typisch
pH-Wert:	11 ± 0,4
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1040 ± 10 g/l

### LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

### HALTBARKEIT

36 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.

### VERPACKUNG

950 ml Flaschen – 12 Flaschen pro Karton  
5 l Flaschen – 4 Flaschen pro Karton

### SICHERHEIT

Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 0.0 – 17/11/2024

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge stellen keine Verpflichtung dar oder führen zu unserer Verantwortung, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM