

## B1 920

**Benutzerfreundliches Glanzwachs auf Wasserbasis für vertikale oder nicht durch Fußgängerverkehr beanspruchte Oberflächen**



LINEA  
PROFESSIONALE

**B1-920** ist eine wasserbasierte Harz-Wachs-Emulsion, die als Ersatz für feste oder flüssige Wachse auf Lösungsmittelbasis für vertikale oder nicht begehbare Oberflächen entwickelt wurde.

**B1-920** erzeugt einen dünnen und extrem widerstandsfähigen Oberflächenfilm, der den Glanz der Oberfläche erhöht, ihre Farbe und ihr Aussehen verbessert und gleichzeitig nachfolgende Reinigungsvorgänge auf dem behandelten Material erleichtert.

**B1-920** wurde speziell für all jene Oberflächen entwickelt, die nicht von Fußgängern begangen werden und bei denen es schwierig wäre, sie mit herkömmlichen Methoden zu polieren, wie zum Beispiel vertikale Oberflächen oder Badezimmer- oder Arbeitsplatten aus Stein, und als Ersatz für herkömmliche Produkte, die sich durch starke und stechende Gerüche aufgrund der Anwesenheit auch starker Lösungsmittel auszeichnen.

### EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Betont** den **Glanz** des behandelten Materials
- ✓ **Erhöht die Oberflächenhärte** des Materials
- ✓ **Erleichtert** le anschließenden **täglichen Reinigungsvorgänge**
- ✓ **Schnelle und einfache Anwendung**
- ✓ **Anwendbar** auch auf **bereits mit anderen Wachsen behandelten Oberflächen**
- ✓ Ideal für das Polieren von Wänden, vertikalen Oberflächen oder horizontalen Oberflächen, die keinem Fußgängerverkehr ausgesetzt sind

### EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen im Innenbereich.

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Granit, Marmor, Limestone, Travertin

### ERGIEBIGKEIT

20/30 m<sup>2</sup>/l die erstmalige Anwendung.

30/50 m<sup>2</sup>/l die Pflege.

### WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

**Auftragen des Produkts:**

Pinsel, Vlies, Rolle, Tuch, Sprühgerät

**Polieren des Produkts**

Einscheibenmaschine oder Exzenterteller oder Flex Polierer



## Finishes und Wachse

**B1 920**- Benutzerfreundliches Glanzwachs auf Wasserbasis für vertikale oder nicht durch Fußgängerverkehr beanspruchte Oberflächen



LINEA  
PROFESSIONALE

### ANWENDUNGSPHASEN

#### *Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds*

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie B1 920 nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
3. Tragen Sie B1 920 auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf
4. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.
5. Wir empfehlen, jeweils kleine Flächen zu bearbeiten, damit diese mit dem Exzenterteller oder dem Flex Polierer leicht bearbeitet werden können.
6. Wir empfehlen, B1 920 in einen Flakon mit breiter Sprühdüse zu füllen, bevor Sie mit der Anwendung des Produkts fortfahren. Dieser wird zum Auftragen des Produkts auf die Oberfläche verwendet, was die Arbeit erheblich beschleunigt

#### *Anwendung*

7. Schütteln Sie den Flakon und sprühen Sie eine kleine Menge des Produkts direkt auf den zu polierenden Bereich der Oberfläche. Im Allgemeinen sind für kleine Flächenabschnitte ungefähr 2-3 Sprühstöße des Produkts ausreichend.
8. Unmittelbar nach der Dosierung fahren Sie mit der Bearbeitung des Produkts fort. Dieser Vorgang kann bei kleinen Flächen manuell unter Verwendung eines Tuchs aus Wolle/Baumwolle, eines weißen Pads oder Stahlwolle durchgeführt werden. Bei größeren Flächen empfehlen wir den Einsatz von Geräten wie Exzenterteller oder Flex Polierer, die mit weißem Pad oder Lammfellpad oder Stahlwollpad o.ä. ausgestattet sind.

Arbeiten Sie mit dem Gerät und achten Sie dabei darauf konzentrische Bewegungen auszuführen, um das Produkt einheitlich und gleichmäßig über die gesamte Fläche des zu behandelnden Bereichs zu verteilen.

9. Bearbeiten Sie die Oberfläche, indem Sie das Bürsten verlängern, bis die Überschüsse vollständig entfernt sind (Technik des *Spray Buffing*), um ein glänzendes und gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erhalten.
10. Gehen Sie auf den nächsten Abschnitt über und wiederholen Sie die Polierbehandlung nach den gleichen Verfahren wie oben angegeben.
11. Entfernen Sie nach der Behandlung aller Abschnitte der Oberfläche eventuelle Rückstände mit einem gut trockenen Tuch (*Dry mop*).

#### *Trocknungszeiten*

Nachdem das Produkt die vollkommene Trockenheit erreicht hat, ist es nicht mehr nötig, zu warten.

#### *Freigabe für den Verkehr*

Das Produkt ist nicht für die Verwendung auf Oberflächen, die Fußgängerverkehr ausgesetzt sind, bestimmt.



## Finishes und Wachse

**B1 920**- Benutzerfreundliches Glanzwachs auf Wasserbasis für vertikale oder nicht durch Fußgängerverkehr beanspruchte Oberflächen



LINEA  
PROFESSIONALE

### KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für das Entwachsen einer mit B1 920 behandelten Oberfläche empfehlen wir: DEC 21 und/oder DECERA P

### HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder feuchten Untergründen auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf.
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Nicht auf Außenflächen verwenden.  
Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

### SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

### PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Weiß
Geruch:	Süß
pH-Wert	9 ± 0.5
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1000 ± 5 g/l

### LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

### HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l – 4 Kanister pro Schachtel

### IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

## Finishes und Wachse

**B1 920**- Benutzerfreundliches Glanzwachs auf Wasserbasis für vertikale oder nicht durch Fußgängerverkehr beanspruchte Oberflächen



LINEA  
PROFESSIONALE

Revision 3.0 – 17/10/2016

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

*Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.*

FABERSURFACECARE.COM

