



SHOWROOM LINE

**Detergenti**

GROUT CLEANER

Detergente alcalino per la pulizia in profondità delle fughe e per la rimozione di stucco cementizio su materiali sensibili agli acidi

GROUT CLEANER è un detergente alcalino a base acqua da utilizzare per la pulizia in profondità delle fughe delle pavimentazioni che presentano sporco accumulato e datato e per la rimozione di stucco e residui cementizi dai materiali sensibili agli acidi.

L'azione di **GROUT CLEANER** risulta particolarmente efficace contro lo sporco grasso e accumulato nelle fughe a causa del traffico pedonale sulla pavimentazione, ma può essere utilizzato anche per la pulizia profonda di tutta la pavimentazione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Elevata azione pulente
- ✓ Estrae lo sporco in profondità
- ✓ Estremamente efficace contro lo sporco da calpestio

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su Cotto, terracotta, marmo, ardesia, granito, pietre, travertino, gres porcellanato, ceramiche e tutte le superfici resistenti alle sostanze alcaline

RESA

10/15 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Monospazzola, Tampone Bianco, Spazzolone a setole bianche

FASI DI APPLICAZIONE

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Preparazione e pulizia del supporto

- Prima di procedere con il lavaggio si consiglia di eliminare a secco con scopa o aspirapolvere eventuali residui superficiali come ad esempio polvere, detriti e sporco grossolano.
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

Applicazione

- Diluire il prodotto in acqua pulita. Versare 1 parte di prodotto in 4 parti di acqua.
- Cominciare a lavorare il prodotto strofinando le fughe con lo strumento che si preferisce
- Lasciare agire il prodotto dai 5 ai 10 minuti, durante i quali continuare a sfregare le fughe con lo strumento che si sta utilizzando per favorire e coadiuvare l'azione detergente del prodotto.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- Terminata la lavorazione, eliminare i residui di prodotto e risciacquare abbondantemente con acqua tutta la pavimentazione. Se il risultato è stato raggiunto solo in parte, ripetere l'applicazione con le stesse modalità ed eventualmente aumentare leggermente la concentrazione del prodotto in acqua. Per un risultato finale più uniforme tra le fughe e la pavimentazione, si consiglia di effettuare il lavaggio con **DEEP DEGREASER** su tutta la superficie, prestando attenzione a non lasciarlo agire per tempi eccessivamente prolungati.

Apertura al Traffico

- Dopo aver accuratamente rimosso i residui e risciacquato il supporto con acqua, non è necessario attendere oltre.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con **DEEP DEGREASER** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato o bagnato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici se non espressamente indicato.
- Non utilizzare il prodotto sulle superfici per tempi eccessivamente prolungati
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è necessario effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto	Liquido Trasparente
Colore	Ambrato
Odore	Caratteristico
pH	12 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1030 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 500 ml - 12 flaconi per scatola

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE


SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 4.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%