



PROFESSIONAL LINE



Ponçage et Polissage

UNIVERSAL GLOSSY

Crème de polissage universelle pour pierres naturelles et agglomérés

UNIVERSAL GLOSSY est une crème de polissage à base d'eau pour le polissage des surfaces en pierre naturelle. **UNIVERSAL GLOSSY** est idéal aussi bien pour le polissage de sols mixtes composés de marbre, calcaire, travertin, granit, quartz et agglomérés que pour le polissage et l'entretien dans le temps de sols constitués d'un seul matériau. Le produit génère un effet vitreux très brillant caractérisé par une excellente résistance au trafic piétonnier.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Solution polyvalente
- ✓ Brillance marquée
- ✓ Fermeture à la saleté
- ✓ Produit à base d'eau

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit convenable pour l'application en intérieur et en extérieur.
Produit convenable pour l'application sur Marbre, Granit, Travertin, Calcaire, Agglomérats, Quartz

RENDEMENT

50/70 m²/Kg

OUTILS POUR L'APPLICATION

Monobrosse au moins de 2.0 HP; brosse rotant manuelle.
Faber Chimica peut fournir la monobrosse WARRIOR à la puissance de 2.2 HP, optimisée pour l'application convenable de n'importe quel produit.

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Nettoyer soigneusement le matériau, faisant attention à enlever toute la poussière et les salissures présentes sur la surface. Nous recommandons d'évaluer l'emploi de détergents spécifiques, **DETERFUG** ou le **FABER 30**, à sélectionner sur la base de la nature des salissures et du type de surface
- Afin de rendre plus faciles les opérations d'ouvrage, il est recommandé d'opérer sur des portions de surface de 2 m² à chaque fois.
- Appliquer le produit sur des supports par des températures de la surface entre +5 et +40°C.
- Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Mode d'emploi

Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

- **UNIVERSAL GLOSSY** apparaît comme un composé solide blanc. Il peut être ramené à l'état crémeux en remuant. Les différentes consistances du matériau n'affectent en rien ses performances finales. Le produit peut être appliqué indifféremment à l'état solide ou crémeux, car l'action rotative de l'unique pinceau ramènera toujours le produit à l'état crémeux.
- Bien agiter le flacon avant utilisation et verser 2/3 cuillères à soupe de produit sur la partie de la surface que vous souhaitez traiter. Cette quantité est suffisante pour traiter environ 1 m² de surface.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



PHASES D'APPLICATION

- Immédiatement après avoir versé le produit, procéder au traitement de celui-ci à l'aide d'un seul pinceau équipé d'un disque blanc, avec un régime compris entre 150 et 200. Fonctionner avec la monobrosse, en veillant à effectuer des mouvements concentriques de manière à répartir le produit déposé sur la surface de manière homogène et uniforme sur toute la largeur du secteur à traiter.
- Continuer à brosser le même secteur jusqu'à ce que le produit déposé soit complètement sec, éliminant ainsi tout résidu (Dry Buffing), en prenant soin de répartir les mouvements du centre du secteur vers l'extérieur de manière à atteindre uniformément l'ensemble du secteur.
- Passez au secteur suivant et répétez le traitement de polissage en suivant les mêmes méthodes indiquées ci-dessus.
- Après avoir traité toutes les zones de la surface, éliminer tout résidu poussiéreux laissé au sol à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide, d'un aspirateur ou d'un balai.

Pour obtenir une plus grande brillance ou pour augmenter encore la fermeture superficielle du matériau et donc sa résistance à la saleté, répéter l'application du produit en suivant les mêmes méthodes indiquées ci-dessus. Généralement, il est suggéré de traiter le même secteur avec 2-3 applications de produits.

La formulation du produit ne crée aucun défaut superposé, donc une fois la brillance maximale de la surface atteinte, aucun défaut ou différence ne sera mis en évidence entre les différents secteurs traités séparément.

Pour redonner de l'éclat aux surfaces particulièrement usées, effectuer au moins 2-3 applications du produit pour chaque secteur.

Pour le polissage d'entretien, 1 à 2 applications du produit pour chaque secteur suffiront.

Ouverture au trafic

Après avoir soigneusement enlevé le surplus et rincé le support avec de l'eau, l'on pourra ré-ouvrir la surface au trafic piéton.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE L'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec **UNIVERSAL GLOSSY** nous recommandons le **ALGAFLOOR** ou **NEUGEL** selon le type de matériau.
- Pour le nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec **UNIVERSAL GLOSSY**, nous recommandons le **FABER 30** ou **DETERFUG** selon le type de salissures et de matériau à traiter.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit par une température de la surface comprise entre +5 et +40°C.
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier et de la colle.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, laver l'équipement utilisé avec de l'eau.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Crème
Couleur	Céleste
Odeur:	Inodore
pH:	2,7 ± 0,5

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

Flacons de 1 kg – carton de 12 flacons
Flacons de 5 kg – carton de 4 flacons

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 3.0 – 23/10/2024

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

MADE IN ITALY

100%