



PROFESSIONAL LINE



Détergents

SCRATCH OFF CLEANER

Détergent alcalin concentré pour le nettoyage des dalles en grès cérame poli en préparation à la récupération avec SCRATCH OFF DARK et SCARCTH OFF LIGHT

SCRATCH OFF CLEANER est un détergent alcalin concentré extrêmement efficace pour le nettoyage préalable en profondeur des dalles en grès cérame poli en vue de leur récupération avec les produits **SCRATCH OFF DARK** et **SCRATCH OFF LIGHT**.

SCRATCH OFF CLEANER est l'un des trois produits disponibles dans le **SCRATCH OFF KIT**.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES	✓	Haute capacité d'extraction
	✓	Efficace sur différents types de saletés
	✓	Formule alcaline

DOMAINES D'UTILISATION	Produit adapté à une application interne et externe.
	Produit adapté pour une application sur: Grès cérame poli.

RENDEMENT	10/15 m ² /l
------------------	-------------------------

OUTILS D'APPLICATION	Disque blanc
-----------------------------	--------------

UTILISATION DU PRODUIT	Préparation et nettoyage du support
	Avant de procéder au lavage de la surface, il est recommandé d'éliminer à sec tous les résidus de surface tels que la poussière, les débris et la saleté grossière.

Utilisation

Avant de procéder à l'application du produit, toujours effectuer un essai sur une partie de surface non visible ou sur un carrelage non posé, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu

Le produit s'utilise pur ou après dilution avec de l'eau claire, selon la nature des salissures que vous souhaitez éliminer :

- S'il est utilisé comme détergent dégraissant puissant pour éliminer les saletés tenaces, le produit doit être dilué à 20-30% dans l'eau (1 part de produit dans 2/4 parts d'eau).
- S'il est utilisé comme simple détergent pour nettoyer une dalle avant restauration, le produit doit être dilué à 10% (1 part de produit dans 9 parts d'eau).

Avant d'appliquer le détergent sur toute la surface, effectuez un test préalable sur une petite partie.

Appliquer le produit dilué sur la surface en couvrant toute la zone concernée par l'intervention, en le répartissant uniformément à l'aide d'un tampon blanc.

Laisser agir le produit pendant environ 10 minutes, favorisant l'action dissolvant de produit en frottant avec le tampon blanc à intervalles de temps plus ou moins réguliers. De cette manière, l'action dissolvante du produit est favorisée.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



UTILISATION DU PRODUIT

Enlever les résidus et rincer abondamment à l'eau claire. Si le résultat n'est que partiellement atteint, répétez l'application en essayant avec une dilution plus concentrée ou avec des temps de contact plus longs. Sur des matériaux résistants, après essais préalables, le produit peut également être utilisé pur.

Après rinçage, une fois la surface sèche, vous pouvez procéder à l'utilisation de produits de récupération.

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une partie du matériau non visible ou non posée, pour évaluer son adéquation à l'usage prévu.
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre maturation complète du stuc ou de la colle
- Ne pas mélanger avec d'autres composés chimiques.
- Si le résultat final n'est que partiellement satisfaisant, répétez l'application de la même manière.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A la fin de l'application, le matériel utilisé peut être lavé à l'eau.

DONNÉES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Formule:	Liquide
Couleur:	ambre
Odeur:	Caractéristique
PH :	13,0 ± 0,5
Poids spécifique à 20°C	1054 ± 10 g/l

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et sec.

PÉRIODE DE STOCKAGE

36 mois dans l'emballage d'origine scellé et conservé dans un endroit frais et sec.

EMBALLAGE

Bouteilles de 500 ml – 12 bouteilles par carton

SÉCURITÉ

Lors de la manipulation du produit, utilisez toujours des dispositifs de sécurité protection individuelle la plus adaptée et suivre ce qui est indiqué sur la fiche sécurité des produits.

Rev. 2.0 – 17/10/2023

Cette fiche technique annule et remplace toute autre version antérieure. Référez-vous toujours à la version la plus à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les données et informations présentes dans la fiche technique.

Les informations rapportées dans cette fiche technique sont le résultat de notre plus large expérience de recherche et technico-opérationnelle. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit tant à l'usage prévu qu'au type de matériau sur lequel il est destiné à être appliqué. Les informations et suggestions indiquées ne peuvent en aucun cas être considérées comme contraignantes ou impliquer notre responsabilité dans la mesure où les conditions et modalités d'utilisation du produit ne peuvent être contrôlées par nous. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité relative à l'utilisation de ces données et suggestions.


PROFESSIONAL LINE

faber®
 TILE & STONE CARE

Ponçage et Polissage

SCRATCH OFF DARK

Traitement pour la récupération des rayures, abrasions, opacité et défauts des surfaces en grès cérame brillant de couleur foncée

SCRATCH OFF DARK est un produit innovant à base d'eau spécialement développé pour récupérer de manière permanente les rayures, les défauts, les abrasions et l'opacité des surfaces en grès cérame brillant de couleur foncée, en restaurant rapidement et facilement l'aspect original de la surface traitée.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Peut être utilisé avant ou après l'installation
- ✓ Développé pour la récupération des rayures et de la matité
- ✓ Ne pas utiliser d'excès d'eau pour l'application

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit adapté à une application interne et externe.
 Produit adapté pour une application sur : grès cérame poli de couleur foncée.
 Ne convient pas aux surfaces de couleur claire.

OUTILS POUR L'APPLICATION

Polisseuse manuelle ou meule orbitale à régime réglable, disques **FAB K** fournis dans le **SCRATCH OFF KIT**
 Pendant l'application, l'outil doit être réglé sur 700-1500 tr/min.

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Nettoyer soigneusement la surface en éliminant la poussière et la saleté à l'aide de **SCRATCH OFF CLEANER** (Se référer à la fiche technique du produit).
- Bien rincer et s'assurer que la surface est sèche avant de commencer l'application.
- Nous recommandons d'entourer la zone où le produit sera appliqué avec du ruban adhésif en papier et des feuilles de plastique.

Mode d'emploi

Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

- Agitez le flacon et versez quelques gouttes de produit directement sur la partie de la surface que vous souhaitez restaurer.
- A l'aide du FAB K mais sans activer l'outil, répartir le produit uniformément sur toute la longueur de la griffure ou de la zone à traiter.
- Activez l'outil et appliquez le produit sur la surface. Dans cette phase, il faut effectuer des mouvements très lents qui suivent la direction de la rayure ou du défaut à récupérer. Il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression sur l'outil mais il suffit de l'accompagner dans ses mouvements en prenant soin de le faire travailler à plat, pour exploiter toute la surface du disque.
- Continuer à travailler le produit jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Tout excès qui pourrait se former sur les bords de la zone traitée sera facilement éliminé par la suite, il est donc important de concentrer les mouvements en correspondance avec la rayure/le défaut.
- Lorsque le produit est complètement sec, évaluez le résultat obtenu. Si la rayure ou le défaut apparaît encore partiellement visible, verser plus de produit et répéter l'application en suivant la même procédure.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



PHASES D'APPLICATION

- Il est indispensable de vérifier la température de la surface après chaque application. Si la surface devient si chaude que vous ne pouvez pas y mettre la main, nous vous recommandons d'arrêter et de reprendre l'application une fois la surface refroidie.
- Le nombre d'applications nécessaires dépend de l'extension et de la profondeur de la rayure ou du défaut à réparer. Généralement, 3 à 5 applications peuvent suffire pour récupérer la surface, mais en cas de rayures ou de défauts plus profonds, toutes les applications nécessaires peuvent être effectuées jusqu'à ce que la surface soit restaurée.
- Lorsque le résultat obtenu est satisfaisant, rincer abondamment à l'eau, frotter avec le tampon blanc fourni et enfin sécher la surface avec du papier absorbant. Si vous constatez des résidus de produit plus tenaces sur la surface, ceux-ci peuvent être facilement éliminés en brossant avec le disque **FAB K** en utilisant **SHINE REPAIR DARK**.

Utilisation des surfaces

Après avoir soigneusement éliminé les résidus et rincé le support à l'eau, la surface peut être utilisée.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Agiter le flacon avant utilisation.
- Procédez à la restauration des rayures ou des défauts individuels à la fois.
- Ne travaillez pas sur des portions de surface trop grandes
- N'exercez pas de pression excessive sur l'outil
- Ne pas appliquer le produit sur une surface humide
- Ne pas appliquer sur des matériaux de couleur claire.
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit avec une température de surface comprise entre +5 et +40 degrés °C.
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une partie du matériau non visible ou non posée, pour évaluer son adéquation à l'usage prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, laver l'équipement utilisé avec de l'eau.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Noir
Odeur:	Inodore
pH:	10 ± 0,4
Poids spécifique à 20°C	1320 ± 10 g/l

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



EMBALLAGES

Flacons de 250 ml – carton de 12 flacons

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 1.0 – 05/06/2024

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE

**Ponçage et Polissage**

SCRATCH OFF LIGHT

Traitement pour la récupération des rayures, abrasions, opacité et défauts des surfaces en grès cérame brillant de couleur claire

SCRATCH OFF LIGHT est un produit innovant à base d'eau spécialement développé pour récupérer de manière permanente les rayures, les défauts, les abrasions et l'opacité des surfaces en grès cérame brillant de couleur claire, en restaurant rapidement et facilement l'aspect original de la surface traitée.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Peut être utilisé avant ou après l'installation
- ✓ Développé pour la récupération des rayures et de la matité
- ✓ Ne pas utiliser d'excès d'eau pour l'application

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit adapté à une application interne et externe.
Produit adapté pour une application sur : grès cérame poli de couleur claire.

OUTILS POUR L'APPLICATION

Polisseuse manuelle ou meule orbitale à régime réglable, disques **FAB K** fournis dans le **SCRATCH OFF KIT**
Pendant l'application, l'outil doit être réglé sur 700-1500 tr/min.

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Nettoyer soigneusement la surface en éliminant la poussière et la saleté à l'aide de **SCRATCH OFF CLEANER** (Se référer à la fiche technique du produit).
- Bien rincer et s'assurer que la surface est sèche avant de commencer l'application.
- Nous recommandons d'entourer la zone où le produit sera appliqué avec du ruban adhésif en papier et des feuilles de plastique.

Mode d'emploi

Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

- Agitez le flacon et versez quelques gouttes de produit directement sur la partie de la surface que vous souhaitez restaurer.
- A l'aide du **FAB K** mais sans activer l'outil, répartir le produit uniformément sur toute la longueur de la griffure ou de la zone à traiter.
- Activez l'outil et appliquez le produit sur la surface. Dans cette phase, il faut effectuer des mouvements très lents qui suivent la direction de la rayure ou du défaut à récupérer. Il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression sur l'outil mais il suffit de l'accompagner dans ses mouvements en prenant soin de le faire travailler à plat, pour exploiter toute la surface du disque.
- Continuer à travailler le produit jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Tout excès qui pourrait se former sur les bords de la zone traitée sera facilement éliminé par la suite, il est donc important de concentrer les mouvements en correspondance avec la rayure/le défaut.
- Lorsque le produit est complètement sec, évaluez le résultat obtenu. Si la rayure ou le défaut apparaît encore partiellement visible, verser plus de produit et répéter l'application en suivant la même procédure.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



PHASES D'APPLICATION

- Il est indispensable de vérifier la température de la surface après chaque application. Si la surface devient si chaude que vous ne pouvez pas y mettre la main, nous vous recommandons d'arrêter et de reprendre l'application une fois la surface refroidie.
- Le nombre d'applications nécessaires dépend de l'extension et de la profondeur de la rayure ou du défaut à réparer. Généralement, 3 à 5 applications peuvent suffire pour récupérer la surface, mais en cas de rayures ou de défauts plus profonds, toutes les applications nécessaires peuvent être effectuées jusqu'à ce que la surface soit restaurée.
- Lorsque le résultat obtenu est satisfaisant, rincer abondamment à l'eau, frotter avec le tampon blanc fourni et enfin sécher la surface avec du papier absorbant. Si vous constatez des résidus de produit plus tenaces sur la surface, ceux-ci peuvent être facilement éliminés en brossant avec le disque **FAB K** en utilisant **SHINE REPAIR LIGHT**.

Utilisation des surfaces

Après avoir soigneusement éliminé les résidus et rincé le support à l'eau, la surface peut être utilisée.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Agiter le flacon avant utilisation.
- Procédez à la restauration des rayures ou des défauts individuels à la fois.
- Ne travaillez pas sur des portions de surface trop grandes
- N'exercez pas de pression excessive sur l'outil
- Ne pas appliquer le produit sur une surface humide
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit avec une température de surface comprise entre +5 et +40 degrés °C.
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une partie du matériau non visible ou non posée, pour évaluer son adéquation à l'usage prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, laver l'équipement utilisé avec de l'eau.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur:	Inodore
pH:	10 ± 0,4
Poids spécifique à 20°C	1316 ± 10 g/l

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

Flacons de 250 ml – carton de 12 flacons

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 1.0 – 05/06/2024

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

MADE IN ITALY

100%