

CP 5

Pflegebehandlung mit Wirkung gegen Verkratzung für Oberflächen, die mit der Säureschutzbehandlung AS 930 CP behandelt wurden



LINEA
PROFESSIONALE

CP 5 ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf Wasserbasis, das zur Pflege von Oberflächen verwendet wird, die vorher mit der Säureschutzbehandlung AS 930 CP behandelt wurden. Das Produkt erhöht die Kratzfestigkeit der Oberfläche sowie die Dauer und Wirksamkeit derselben Säureschutzbehandlung

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Erhöht die Dauer und Wirksamkeit des Säureschutzes von AS 930 CP
- ✓ Erhöht die Kratzfestigkeit der behandelten Oberfläche

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im **Innen-** als auch **Außenbereich**. Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf allen, vorher mit AS 930 CP behandelten Oberflächen

ERGIEBIGKEIT

40/50 m²/l

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Mikrofaser Tuch, Tuch aus Vliesstoff

ANWENDUNGSPHASEN

Sprühen oder geben Sie eine kleine Menge des Produkts direkt auf die Oberfläche. Verteilen Sie das Produkt mit einem Tuch gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche. Warten Sie, bis das Produkt vollständig getrocknet ist, und entfernen Sie eventuelle Rückstände einfach mit demselben Tuch, das Sie zuvor verwendet haben. Bevor Sie CP auf die Oberfläche auftragen, warten Sie die vollständige Trocknung der zuvor angewendeten Behandlung AS 930 CP ab

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder feuchten oder schmutzigen Untergründen auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf.
- Nach dem Auftragen der Schicht von AS 930 CP lassen Sie diese von alleine trocknen, ohne sie nachzubessern oder auf der bereits behandelten Fläche nochmals einzugreifen, bevor sie vollständig trocken ist, um Ungleichmäßigkeiten nach dem Trocknen zu vermeiden
- Vermeiden Sie die Verwendung von Klingen und anderen scharfen Gegenständen direkt auf der Oberfläche. Verwenden Sie hingegen entsprechende Schneidebretter.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Schutzmittel

CP 5 Pflegebehandlung mit Wirkung gegen Verkratzung
für Oberflächen, die mit der Säureschutzbehandlung AS 930 CP behandelt wurden



LINEA
PROFESSIONALE

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Opaleszent
Geruch:	Charakteristisch

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 kg - 12 Flakons pro Schachtel

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 0.0 – 02/12/2019

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.faberchimica.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

