Produits de protection

CP 5

Traitement d'entretien aux propriétés anti-rayure pour surfaces traitées avec le traitement anti-acide AS 930 CP

CP 5 est un produit à base d'eau prêt à l'usage pour l'entretien de surfaces précédemment traitées avec le produit anti-acide AS 930 CP. Le produit augmente la résistance à la rayure de la surface, mais aussi la durée et l'efficacité du traitement anti-acide

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ **Augmente la durée et l'efficacité des performances anti-acide d'AS 930 CP**
- ✓ Augmente la résistance à la rayure de la surface traitée

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** pour application en **intérieur** comme en **extérieur**.
Produit **adapté** pour application sur toutes les surfaces précédemment traitées avec AS 930 CP

RENDEMENT

40/50 m^2/l

OUTILS POUR L'APPLICATION

Chiffon en microfibre, Chiffon en tissu non tissé

PHASES D'APPLICATION

Pulvériser ou verser directement sur la surface une petite quantité de produit. À l'aide d'un chiffon, distribuer le produit de manière homogène et uniforme jusqu'à couvrir toute la surface. Attendre que le produit ait complètement séché et éliminer les résidus à l'aide simplement du même chiffon utilisé précédemment. Avant d'appliquer CP sur la surface, attendre que le traitement AS 930 CP précédemment appliqué ait complètement séché

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé, humide ou sale.
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé.
- Après avoir appliqué la couche de AS 930 CP, laisser sécher spontanément sans la retoucher ni intervenir sur la zone traitée avec qu'elle soit complètement sèche, afin d'éviter que cela ne soit pas uniforme une fois sec
- Éviter d'utiliser des lames ou d'autres objets coupants directement sur la surface. Utiliser plutôt des planches à découper.

NETTOYAGE DES OUTILS

À la fin de l'application, on peut nettoyer les outils avec de l'eau.

SÉCURITÉ

Pendant la manipulation du produit, toujours utiliser les équipements de protection individuelle adaptés et respecter scrupuleusement les indications de la fiche de sécurité du produit.

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALIE**
Téléphone : +39 0732 627178 | **Fax** : +39 0732 22935 | **Email** : info@fabersurfacecare.com

FABERSURFACECARE.COM

CP 5 Traitement d'entretien aux propriétés anti-rayure pour surfaces traitées avec le traitement anti-acide AS 930 CP

DONNÉES PHYSIQUES-TECHNIQUES	
Aspect :	*Liquide*
Couleur :	*Opalescent*
Odeur :	*Caractéristique*

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PÉRIODE DE CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine fermé et conservé dans un endroit frais et sec.

CONFECTIONS

- Flacons de 1 kg – 12 flacons par boîte

Révision 0.0 – 02/12/2019

La présente fiche technique annule et remplace toute autre version précédente. Toujours se référer à la version la plus actualisée de la fiche technique, disponible sur le site www.faberchimica.com. Faber Chimica se réserver le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations fournies dans la présente fiche technique sont le résultat de notre longue expérience dans le domaine de la recherche comme dans le domaine technique-opérationnel. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu, mais aussi au type de matériau sur lequel on souhaite l'appliquer. Les informations et les suggestions fournies ne peuvent en aucun être considérées comme contraignantes ni engager notre responsabilité dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler les conditions et les modalités d'utilisation du produit. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'utilisation de ces données et suggestions.

FABERSURFACECARE.COM