


PROFESSIONAL LINE

faber[®]
 TILE & STONE CARE

Schutzbehandlungen

WET LOOK ECO

Wasserbasierte, farbverstärkende, schmutzabweisende Behandlung für saugende Materialien

WET LOOK ECO ist eine wasserbasierte, schmutzabweisende und farbverstärkende Behandlung. Es wird verwendet, um die Farbe saugfähiger Oberflächen zu intensivieren und je nach Oberfläche ein seidenmattes oder mattes Finish zu erzielen. **WET LOOK ECO** eignet sich für Materialien mit mittlerer bis hoher Saugfähigkeit.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Funktionen zur Farbverbesserung
- Es dringt in das Material ein
- Fleckenabweisende Eigenschaften
- Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb

EINSATZBEREICHE

Produkt geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich auf Naturstein, Terrakotta, Ziegeln, Beton, Agglomeraten und Betonfliesen

ERGIEBIGKEIT

15/20 m²/l

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Lammwollapplikator, Rolle

ANWENDUNGSPHASEN

Oberflächenvorbereitung

- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig und achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Staub und Schmutz zu entfernen.
- Tragen Sie **WET LOOK ECO** niemals auf nasse oder feuchte Oberflächen auf.
- Tragen Sie **WET LOOK ECO** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Alle nicht behandelten Oberflächen in unmittelbarer Nähe müssen geschützt werden.

Anwendung als Vorbehandlung zur Installation

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

Abhängig vom Absorptionsgrad des Materials kann das Produkt verwendet werden:

- Unverdünnt, bei stark saugenden Materialien und rauen Oberflächen
- 1:1 in Wasser verdünnt für Materialien mit mittlerer bis mittlerer Saugfähigkeit und strukturierte Oberflächen
- Bei mittelsaugenden Untergründen und kompakten Untergründen 1:2 mit Wasser verdünnt

Tragen Sie auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Produktschicht mit dem bevorzugten Werkzeug auf und achten Sie darauf, dass die gesamte Oberfläche gleichmäßig bedeckt ist.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSPHASEN Beim Auftragen auf stark absorbierende Materialien wird das Produkt während oder unmittelbar nach dem Auftragen von der Oberfläche absorbiert.

Beim Auftragen auf Oberflächen mit geringerer Saugfähigkeit kann das Produkt oberflächliche Rückstände hinterlassen. Die Rückstände müssen nach der Anwendung entfernt werden, bevor das Produkt trocknet. Alternativ können die Rückstände poliert werden, um ein seidenmattes Finish zu erzielen.

Bei Anwendung auf stark saugenden Untergründen ist eine zweite Schicht erforderlich

Sollte ein Produkt erforderlich sein, empfehlen wir, mindestens 2-3 zu warten Stunden ab der ersten Anwendung.

Bei der Anwendung auf kompakteren Oberflächen empfehlen wir, maximal 5 Minuten zu warten, bevor Sie die Rückstände entfernen oder polieren. Wenn die Produktreste poliert werden, entsteht ein seidenmattes Finish.

Um die Rückstände zu entfernen und den Glanz der Oberfläche nicht zu verstärken, ist es notwendig, die Rückstände mit demselben Werkzeug zu entfernen, das beim Auftragen verwendet wurde, ohne mehr Produkt auf die Oberfläche aufzutragen. Dadurch werden die Rückstände minimiert und der Trocknungsprozess erleichtert.

Um das Produkt zu polieren und den Glanz der Oberfläche zu erhöhen, ist es notwendig, das Produkt nach gleichmäßiger Verteilung der Rückstände mit einer Einscheibenmaschine oder einem Handpolierer zu polieren. Wir empfehlen, es zum ersten Mal mit einem sauberen weißen Pad zu polieren und unmittelbar danach noch einmal mit einem Filzpad zu polieren. Polieren Sie weiter, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt.

Trockenzeit

Das Produkt trocknet schnell, innerhalb von 1-2 Stunden nach der Anwendung.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Die Oberfläche kann 4–6 Stunden nach der Anwendung wieder verwendet werden.

- WARTUNGSPRODUKTE**
- Für die tägliche Reinigung einer mit **WET LOOK ECO** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
 - Für die gründliche Reinigung einer mit **WET LOOK ECO** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Materialart: **FABER 30** oder **DETERFUG**
 - Zum Entfernen von **WET LOOK ECO** empfehlen wir je nach Material **DEC 21** und/oder **DECERA/P**

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt niemals auf nasse oder feuchte Oberflächen auf.
- Wenn das Produkt als fleckenabweisende Behandlung auf ein Material aufgetragen wird, das bereits mit einem stark eindringenden wasserabweisenden Imprägniermittel grundiert wurde, warten Sie, bis dieses vollständig getrocknet ist, bevor Sie **WET LOOK ECO** auftragen.



PROFESSIONAL LINE

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf, wenn Regen- oder Frostgefahr besteht oder wenn Nebel, Nebel oder hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden sind.
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +35°C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Eignung für die Verwendung zu prüfen.
- Not suitable for porcelain tiles and quartz.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Weiß
Geruch:	Ohne Duftstoffe
Spezifisches Gewicht bei 20°C	991 ± 10 g/l

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
Flakons von 5 l - 4 Flakons pro Schachtel

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 2.0 – 10/04/2024

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM