

CRISTALFAB JT

Produit Cristallisant pour marbres à haute performance à appliquer avec un pad rouge.



LINEA
PROFESSIONALE

CRISTALFAB JT est un produit liquide à faible acidité, prêt à l'usage, à utiliser pour la cristallisation des marbres et des matériaux calcaires. La cristallisation est un traitement particulier qui permet de rétablir l'aspect brillant des surfaces en calcaire quand celles-ci ont perdu une partie de leur lustre d'origine, généralement à cause de l'usure et d'une circulation piétonne importante à laquelle elles sont soumises.

CRISTALFAB JT rend à la surface sur laquelle il est appliqué son lustre sans produire de jaunissement, de ternissement ou l'effet désagréable en "peau d'orange".

CRISTALFAB JT s'applique de manière simple et rapide avec la technique du *Spray Buffing*, il augmente la résistance à la rayure et aux agressions acides, il ne donne pas lieu à des différences ni à des défauts de superposition et, à la différence de nombreux autres produits cristallisants présents sur le marché, son utilisation ne rend pas glissante la surface sur laquelle il est appliqué.

CRISTALFAB JT peut aussi être utilisé pour cristalliser à nouveau les zones à circulation piétonne dense de sols déjà traités précédemment.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ Application **simple et rapide**
- ✓ Solution **prête à l'usage**
- ✓ Augmente la **résistance à la rayure du sol**
- ✓ Réalise un **lustrage net et défini**
- ✓ **Ne donne pas d'effet peau d'orange**
- ✓ **Ne jaunit pas et ne ternit pas** les matériaux sur lesquels il est appliqué
- ✓ **Aucun défaut de superposition**
- ✓ **Augmente la durée** du lustre

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** pour application sur : marbre ; calcaire ; travertin ; aggloméré marbre-ciment ; aggloméré marbre-résine.

RENDEMENT

Pour l'**entretien** de la surface : 50/100 m²/l

OUTILS POUR L'APPLICATION

Mono-brosse de 1.5 HP au moins

Faber Chimica peut fournir la mono-brosse WARRIOR avec une puissance de 2.2 HP, optimisée pour la bonne application de n'importe quel produit.



CRISTALFAB JT

Produit Cristallisant pour marbres à haute performance à appliquer avec un pad rouge.



LINEA
PROFESSIONALE

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Procéder à un nettoyage soigné du support en veillant à bien éliminer la poussière et les salissures présentes sur la surface. Afin de ne pas humecter la surface, il est conseillé d'effectuer un nettoyage à sec avec un instrument adapté.
2. Ne pas appliquer CRISTALFAB JT sur des supports mouillés ou humides, et bien vérifier que la surface à traiter est sèche.
3. Il est recommandé d'effectuer l'application sur une superficie de 1m² à la fois.
4. Ne pas appliquer CRISTALFAB JT sur des supports excessivement chauds ou surchauffés.
5. Le cas échéant, protéger les surfaces sur lesquelles on ne souhaite pas appliquer le produit.
6. Avant de commencer le traitement de cristallisation, il est conseillé de verser CRISTALFAB JT dans un flacon doté d'un pulvérisateur spécial à pulvérisation large. Celui-ci doit être utilisé pour l'application du produit sur la surface et permet d'accélérer considérablement le travail

Application

7. Bien agiter le flacon et pulvériser directement sur la partie de la surface que l'on veut cristalliser une petite quantité de produit. En général, pour cristalliser une superficie de 1 m², 2-3 pulvérisations de produit sont suffisantes.
8. Tout de suite après la pulvérisation, commencer à travailler le produit à l'aide de la mono-brosse dotée d'un tampon 3M rouge, à un régime de tours/minute compris entre 150 et 200. Opérer la mono-brosse en veillant à faire des mouvements concentriques afin de distribuer le produit de manière homogène et uniforme sur toute la surface de la zone que l'on est en train de traiter.
9. Continuer avec le brossage du même secteur jusqu'à ce que le produit pulvérisé soit complètement sec (technique du *Spray Buffing*).
10. Passer au secteur suivant et répéter le traitement de cristallisation en suivant les mêmes modalités indiquées ci-dessus.
11. Après avoir traité tous les secteurs de la surface, éliminer les résidus de poussière éventuellement restés par terre à l'aide d'un chiffon bien sec (*Dry mop*) ou d'un aspirateur

Pour les surfaces très usées ou sujettes à une circulation piétonne dense et en fonction du résultat souhaité, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer 2-3 applications consécutives de produit sur un même secteur

La formulation du produit ne donne lieu à aucun défaut de superposition, cela signifie que lorsque l'on atteint le lustre maximum de la surface, on ne distingue aucuns défauts ni différences entre les divers secteurs traités séparément.



CRISTALFAB JT

Produit Cristallisant pour marbres à haute performance à appliquer avec un pad rouge.



LINEA
PROFESSIONALE

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour le *nettoyage ordinaire* d'une surface traitée avec FABER JT, nous suggérons : NEUGEL ou ALGAFLOOR
- Pour l'*entretien périodique du lustre* obtenu avec FABER JT, nous suggérons : FABER JT

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé ou humide
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit à une température superficielle comprise entre +5 et +40°C
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou mastiquées, attendre que le mastic ou la colle ait complètement séché.
- Avant d'appliquer le produit sur toute la surface, il est préférable de faire un essai préalable sur une partie de matériau non visible ou non posée, afin de vérifier qu'il est adapté pour l'emploi prévu.

NETTOYAGE DES OUTILS

À la fin de l'application, on peut nettoyer les outils avec de l'eau.

SÉCURITÉ

Pendant la manipulation du produit, toujours utiliser les équipements de protection individuelle adaptés et respecter scrupuleusement les indications de la fiche de sécurité du produit.

DONNÉES PHYSIQUES-TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Aspect : | Liquide |
| Couleur : | Rose |
| Odeur : | Caractéristique |
| pH : | 3,0± 0,5 |
| Poids spécifique à 20°C | 1075± 10 g/l |

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PÉRIODE DE CONSERVATION

36 mois dans l'emballage d'origine fermé et conservé dans un endroit frais et sec.

CONFECTIONS

- Bidons de 5 l – 4 bidons par boîte



CRISTALFAB JT

Produit Cristallisant pour marbres à haute performance à appliquer avec un pad rouge.



LINEA
PROFESSIONALE

IDENTIFICATION DES DANGERS



Révision 0.0 – 17/04/2020

La présente fiche technique annule et remplace toute autre version précédente. Toujours se référer à la version la plus actualisée de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations fournies dans la présente fiche technique sont le résultat de notre longue expérience dans le domaine de la recherche comme dans le domaine technique-opérationnel. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu, mais aussi au type de matériau sur lequel on souhaite l'appliquer. Les informations et les suggestions fournies ne peuvent en aucun être considérées comme contraignantes ni engager notre responsabilité dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler les conditions et les modalités d'utilisation du produit. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'utilisation de ces données et suggestions.

