

HIDRO 400

Wasserabweisende Tiefenbehandlung auf Wasserbasis mit farbvertiefendem Effekt für Cotto und Terrakotta und absorbierende Materialien



LINEA
PROFESSIONALE

HIDRO 400 ist eine farbvertiefende wasserbasierte Tiefenimprägnierung, die für die Behandlung von Cotto und Terrakotta entwickelt wurde. Seine Formulierung verleiht dem Untergrund wasserabweisende Eigenschaften und unterstreicht den Farbton des behandelten Materials.

Die Anwendung von **HIDRO 400** wird empfohlen, um die Bildung von Ausblühungen und Flecken verschiedener Art aufgrund der Verlegung des Materials zu beseitigen. Sie kann auch auf leicht feuchten Oberflächen verwendet werden. Das Produkt weist auch gutes fleckenabweisendes Vermögen auf

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Ausgezeichnete wasserabweisende Wirkung
- ✓ Unterstreicht den Farbton des Materials
- ✓ Produkt auf Wasserbasis
- ✓ Beständig gegen Witterungseinflüsse
- ✓ Weist auch gutes fleckenabweisendes Vermögen auf
- ✓ Kann für einen Satin-Effekt poliert werden

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Cotto, Terrakotta, Marmor-Zement-Agglomerat, Zement, Zementfliesen, Steine und andere absorbierende und poröse Oberflächen im Allgemeinen.

ERGIEBIGKEIT

10-15 m²/l in Abhängigkeit der Art von Material und der durchgeführten Verdünnung

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Vlies, Pinsel, Rolle

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie HIDRO 400 nicht auf nassen Untergründen auf. Das Produkt kann auf leicht feuchte Untergründe aufgetragen werden. Daher ist sicherzustellen, dass die zu behandelnde Oberfläche so trocken wie möglich ist.
4. Tragen Sie HIDRO auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf
5. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.
6. Bei der Anwendung auf einer Oberfläche, die mit Säure gewaschen wurde, ist es wichtig, dass die Oberfläche gründlich ab gespült wurde



Schutzmittel

HIDRO 400

Wasserabweisende Tiefenbehandlung auf Wasserbasis mit farbvertiefendem Effekt für Cotto und Terrakotta und absorbierende Materialien



LINEA
PROFESSIONALE

Verdünnung des Produkts

Das Produkt ist je nach Oberfläche, auf der es aufgetragen wird, pur oder verdünnt zu verwenden.

Verwenden Sie es **pur** bei der Anwendung auf sehr absorbierenden, d.h. sehr porösen und gerillten Oberflächen, wie z.B. handgefertigte Terrakotta, grobe poröse Materialien

Verwenden Sie es zu 1:1 bis 1:2 **verdünnt** bei der Anwendung auf absorbierenden, d.h. kompakteren und regelmäßigeren Oberflächen, wie zum Beispiel industrielle Zementfliesen und industrieller Cotto

Anwendung

Tragen Sie auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine reichliche und gleichmäßige Schicht des Produkts mit dem Werkzeug Ihrer Wahl auf. Das empfohlene Werkzeug ist das Vlies. Lassen Sie die behandelte Fläche trocknen und begehen Sie sie frühestens nach 6 Stunden. Wenn es notwendig wäre, mehr Produkt aufzutragen, wird empfohlen, dies nass auf nass zu tun.

Bei der Anwendung auf Oberflächen mit glattem und regelmäßigem Finish ist es möglich, die Behandlung zu polieren, um eine satinierte Oberfläche zu erhalten. Führen Sie diesen Vorgang mit einem weißen Pad oder einem Pad aus Lammfell durch. Dieser Vorgang muss durchgeführt werden, wenn das Produkt vollständig trocken ist.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die *ordentliche Reinigung* einer mit HIDRO 400 behandelten Oberfläche empfehlen wir: NEUGEL

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Wenn die mit HIDRO 400 behandelte Oberfläche einer Baustellen-Endreinigung unterzogen wird, empfiehlt es sich, nach dem Waschen mindestens 24-48 Stunden zu warten, bevor eine weitere Behandlung durchgeführt wird.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +40 Grad Celsius auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz und das beste Verdünnungsverhältnis zu beurteilen

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.



Schutzmittel

HIDRO 400

Wasserabweisende Tiefenbehandlung auf Wasserbasis mit farbvertiefendem Effekt für Cotto und Terrakotta und absorbierende Materialien



LINEA
PROFESSIONALE

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Milchige Flüssigkeit
Farbe:	Weiß
Geruch:	Charakteristisch
ph-Wert:	8,5 ± 0,5
Spezifisches Gewicht bei 20°C	990 ± 10 g/l

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l – 4 Kanister pro Schachtel

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 3.0 – 21/01/2021

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.faberchimica.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

