



MADE4STONE



**Tratamiento de acabado**

## SOLID WAX

**Cera en pasta sólida de fácil aplicación para el pulido de paredes y encimeras de piedra natural**

**SOLID WAX** es una cera sólida en base solvente de secado rápido que se utiliza para pulir superficies no transitables como paredes y encimeras. Su formulación, rica en parafinas de alta calidad, permite dar un marcado brillo a las superficies sobre las que se aplica, a la vez que realza su tonalidad y características estéticas. Una superficie tratada con **SOLID WAX** también estará protegida del agua y de la penetración de las manchas, gracias a las características de repelencia al agua y al aceite que le confiere el producto, lo que también facilitará las operaciones de mantenimiento y limpieza posteriores.

<b>CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS</b>	✓	Fácil y rápida aplicación
	✓	Otorga propiedades hidro-oleófugas
	✓	Realza el brillo y el color de la superficie
	✓	No amarillea con el tiempo

<b>CAMPOS DE USO</b>	Producto <b>apto para</b> aplicación en interiores y exteriores. Producto <b>apto para</b> su aplicación sobre: Aglomerado de mármol-cemento, Pizarra, Basaltina - Piedra de lava, Baldosas hidráulicas, Clinker, Terracota, Granito, Caliza, Mármol, Cuarzita, Terracota, Travertino
----------------------	--

<b>RENDIMIENTO</b>	20/25 m <sup>2</sup> /l
--------------------	-------------------------

<b>HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN</b>	<b>Aplicación del producto:</b> Herramienta de aplicación de cera, Rodillo, Trapo de algodón
	<b>Pulido del producto:</b> Máquina monodisco o pulidora manual

<b>FASES DE APLICACIÓN</b>	<b>Preparación y limpieza del soporte</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.</li> <li>• No aplique <b>SOLID WAX</b> sobre sustratos mojados o húmedos.</li> <li>• Para facilitar la penetración del producto, se recomienda calentar la superficie a tratar.</li> <li>• Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.</li> </ul>
	<b>Uso</b>
	<p><i>Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa uniforme de producto utilizando la herramienta de su elección, prestando atención a crear una capa lo más homogénea posible para cubrir toda la superficie.</li> <li>• Después de unos 5-10 minutos sobre la capa de producto completamente seca, proceder al pulido de <b>SOLID WAX</b>.</li> <li>• Esta operación se puede hacer manualmente, si es necesario de pequeñas superficies, utilizando un paño de lana-algodón, unestropajo blanco o de lana de acero.</li> </ul>

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



## FASES DE APLICACIÓN

- En el caso de superficies de mayor amplitud, en cambio, sugerimos usar instrumentos como una pulidora manual, o una máquina monodisco con una estropajo blanco o fieltro o pelo de cordero o tela de lana de acero.
- Trabajar la superficie prolongando el cepillado hasta conseguir la eliminación completa de los excesos, obteniendo así un aspecto visual brillante y uniforme.

### Tiempos de secado

El producto se seca rápidamente y en cualquier caso dentro de un máximo de 5 – 10 minutos después de su aplicación.

## PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

Para el doble decapado de una superficie tratada con **SOLID WAX** sugerimos: **DEC 21** e/o **DECERA P**.

## INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o húmedos.
- En caso de aplicación sobre soportes recién colocados o rejuntados, esperar a que el rejunte se cure por completo.
- Proteja las superficies adyacentes que no tiene la intención de tratar
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

## DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Emulsión pastosa
Color	Transparente u opaco dependiendo de la temperatura
Olor	Solvente
Peso específico a 20°C	1520 ± 20 g/l

**ALMACENAMIENTO** Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

**PERÍODO DE CONSERVACIÓN** 24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

**SEGURIDAD** Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 0.0 – 10/07/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias