



MADE4STONE



Abschlussbehandlungen

LUX ONE

Selbstpolierendes, lösungsmittelbasiertes Harz für Naturstein

LUX ONE ist ein selbstpolierendes Harz auf Lösungsmittelbasis. Seine Formel aus hochwertigen Harzen empfiehlt sich zum Polieren von Natursteinen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit mechanisch schwer zu polieren sind, wie Kanten, Ecken und Säulen.

LUX ONE verstärkt den Farbton und die Helligkeit des behandelten Materials. Das Produkt verfügt über wasserbeständige Eigenschaften, die die täglichen Wartungsarbeiten erleichtern.

VORTEILE	✓	Es bietet schmutzabweisenden Schutz
	✓	Es erhöht die Helligkeit des Materials
	✓	Es wird mit der Zeit nicht gelb

VERWENDEN	Geeignet für Naturstein und saugfähige Materialien. Besonders geeignet für Kanten und Ecken, die mechanisch schwer zu polieren sind. Nicht für begehbbare Flächen geeignet.
------------------	--

VERBRAUCH	15/25 m ² /l
------------------	-------------------------

ANWENDUNGSGERÄTE	Produktanwendung: Applikator aus Lammwolle, Rolle, Tuch
-------------------------	---

ANWENDUNGSSCHRITTE	<i>Oberflächenvorbereitung</i> <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen • Tragen Sie LUX ONE nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf • Tragen Sie LUX ONE auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40°C auf • Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche
---------------------------	--

Produktanwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Produktschicht mit dem bevorzugten Werkzeug auftragen und dabei darauf achten, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist. Kein Bürsten nötig.
- Lassen Sie das Produkt 10 bis 15 Minuten trocknen und bewerten Sie das erzielte Ergebnis. Bei Bedarf eine zweite Schicht nach dem gleichen Verfahren auftragen.

Produkttrocknungszeit

Das Produkt trocknet innerhalb von 30 Minuten nach der Anwendung vollständig. Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor Sie die Oberfläche wieder verwenden.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Nicht auf erhitzte Oberflächen auftragen
- Nicht auf begehbaren Flächen auftragen
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Testbenzin.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Dicke Flüssigkeit
Farbe	Je nach Temperatur klar oder milchig
Geruch	Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1360 ± 10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

36 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

SICHERHEIT

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 5.0 – 17/07/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM