



MADE4STONE

**Tratamiento de acabado**

LUX ONE

Resina autopulimentable en base disolvente para piedras naturales

LUX ONE es una resina a base de solvente de alto espesor con propiedades de autopulimentación. La mezcla especial de resinas de alta calidad es particularmente adecuada para pulir piedras naturales cuando no se pueden pulir mecánicamente, como en el caso de esquinas, bordes, columnas.

LUX ONE otorga alto brillo y color a los sustratos sobre los que se aplica. Aporta un reflejo más profundo dotando al material de un buen grado de hidrofugación que facilita el mantenimiento. También es excelente en terracota y cemento para dar un espesor brillante, cálido y fácil de limpiar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Protección eficaz contra la suciedad y las manchas
- ✓ Otorga propiedades hidro-oleófugas
- ✓ Realza el brillo y el color de la superficie
- ✓ No amarillea con el tiempo

CAMPOS DE USO

Producto **apto para** aplicación sobre: Piedras naturales y materiales absorbentes. Cantos, esquinas y zonas difíciles de pulir mecánicamente

RENDIMIENTO

15/25 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Aplicación del producto:

Herramienta de aplicación de cera, Rodillo, Trapo de algodón

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- No aplicar **LUX ONE** sobre soportes mojados o húmedos.
- Aplicar **LUX ONE** sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.

Uso

Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- Sobre una superficie limpia y seca, distribuir una capa fina y uniforme de producto utilizando el utensilio de su elección. No hay necesidad de fregar.
- Dejar secar el producto aplicado de 10 a 15 minutos y evaluar el resultado y, si es necesario, aplicar una segunda mano de producto de la misma forma.

Tiempos de secado

El producto está seco después de unos 30 minutos, pero espere al menos 4 horas antes de usar la superficie.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o húmedos.
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados.
- No aplicar el producto sobre suelos o superficies transitables
- Proteja las superficies adyacentes que no tiene la intención de tratar
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido espeso
Color	Transparente u opaco dependiendo de la temperatura
Olor	Solvente
Peso específico a 20°C	1360 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN 36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 5.0 – 10/07/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM