



MADE4STONE



Tratamiento de acabado

MULTISHINE

Cera de silicona para pulir

MULTISHINE es una cera de silicona en base solvente. El producto intensifica el brillo de los materiales compactos sobre los que se aplica y disimula microarañazos u otros defectos derivados del pulido de las superficies. La mezcla otorga protección hidro y oleofugante a los sustratos tratados, protegiéndolos de las manchas. Su formulación está indicada para aquellos soportes brillantes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Protección eficaz contra la suciedad y las manchas
- ✓ Otorga propiedades hidro-oleófugas
- ✓ Realza el brillo de la superficie
- ✓ No amarillea con el tiempo

CAMPOS DE USO

Producto **apto** para aplicación sobre: Mármol, Granto, Piedras naturales, Materiales compactos brillantes

RENDIMIENTO

20/25 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Aplicación del producto:

Herramienta de aplicación de cera, Rodillo, Trapo de algodón

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- No aplicar **MULTISHINE** sobre soportes mojados o húmedos.
- Aplicar **MULTISHINE** sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.

Uso

Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- Sobre una superficie limpia y seca, aplicar **MULTISHINE** con una herramienta a elegir de las indicadas. La cantidad óptima de producto depende de la absorción de la superficie.
- Esperar a que se evapore el disolvente durante unos 5-10 minutos (dependiendo del grado de absorción del soporte) y proceder a pulir el residuo hasta obtener una superficie seca y seca.
- Si se necesita más de una capa de producto por alta absorción, esperar al menos 30 minutos a que la primera capa se seque antes de aplicar la segunda.

Tiempos de secado

El producto está seco después de unos 30 minutos, pero espere al menos 4 horas antes de usar la superficie.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o húmedos.
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados.
- Proteja las superficies adyacentes que no tiene la intención de tratar
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente u opaco dependiendo de la temperatura
Olor	Solvente
Peso específico a 20°C	1239 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN 36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 5.0 – 10/07/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM