



MADE4STONE



Protectores

WS 800

Tratamiento hidrofugante profundo en base disolvente, con bajo olor para piedras naturales y materiales absorbentes

WS 800 es un tratamiento de impregnación en base solvente profundo, concentrado y de bajo olor, que confiere al soporte sobre el que se aplica excelentes propiedades hidrofugantes. No altera el tono y color del material y no forma película superficial, permitiendo la transpiración natural del soporte.

Su formulación ha sido desarrollada para el tratamiento protector de superficies absorbentes con el fin de reducir drásticamente la absorción de agua, evitando todos los problemas relacionados con ella. **WS 800** también es extremadamente efectivo cuando se usa como imprimación protectora repelente al agua antes de aplicar un quitamanchas de superficie.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Secado rápido
- ✓ Alto poder repelente al agua
- ✓ No crea una película superficial
- ✓ No amarillea con el tiempo

CAMPOS DE USO

Producto **apto** para aplicación tanto en interior como en exterior.
Producto **apto** para su aplicación sobre: Aglomerado de mármol-cemento, Pizarra, Arenisca, Basaltina - Piedra de lava, Basalto fundido, Baldosa hidráulica, Cemento, Cerámica agrietada, Cerámica esmaltada, Clinker, Terracota, Granito, Caliza, Mármol, Ladrillo cara vista, Piedra reconstituida (Ecopiedra), Pórfido, Cuarzita, Terracota, Travertino

RENDIMIENTO

15/20 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Aplicación del producto:

Herramienta de aplicación de cera, Rodillo, Trapo de algodón

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- No aplicar **WS 800** sobre soportes mojados o húmedos.
- Aplicar **WS 800** sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.

Uso

Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa fina y uniforme de producto utilizando el utensilio de su elección, prestando atención a crear una capa lo más uniforme y homogénea posible para cubrir toda la superficie.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



FASES DE APLICACIÓN

- Unos 5-10 minutos después de la aplicación, pero antes el producto se absorbe completamente, como en el caso de superficies más absorbentes, proceder a redistribuir el exceso de producto utilizando la misma herramienta utilizada para la aplicación, teniendo cuidado de distribuir uniformemente para obtener un resultado visualmente uniforme al final del tratamiento.
- Il prodotto potrebbe lasciare leggeri residui superficiali nel caso in cui venga applicato su superfici lucide, spazzolate o sui materiali più compatti e meno assorbenti. Al fine di rimuovere questi residui, a circa 10-15 minuti di distanza dall'applicazione, massaggiare la superficie con un panno asciutto e pulito.

Tiempos de secado

El producto se seca rápidamente y en cualquier caso dentro de un máximo de 60 minutos después de su aplicación.

Uso de la superficie

Abrir la superficie al tránsito peatonal aproximadamente 2-3 horas después de la aplicación del producto.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

- Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada con **WS 800** sugerimos: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** según el material
- Para la limpieza profunda de una superficie tratada con **WS 800** sugerimos: **FABER 30** o **DETERFUG** según el material
- Para el doble decapado de una superficie tratada con **WS 800** sugerimos: **DEC 21** y/o **DECERA P**

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o húmedos.
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados.
- Aplicar el producto con temperatura ambiente entre +5 y +40 grados
- En caso de aplicación sobre soportes recién colocados o rejuntados, esperar a que el rejunte se cure por completo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Solvente
Peso específico a 20°C	795 ± 20 g/l
punto de inflamabilidad (ASTM D 56)	30°C

ALMACENAMIENTO Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



MADE4STONE

**ENVASES**

Botellas de 1 l – 12 botellas por caja
 Botellas de 5 l – 4 botellas por caja

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 5.0 – 27/07/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
 PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
 INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM