



MADE4STONE

**Pulidores**

M4-SHINE

Cristalizador líquido para el mantenimiento del brillo de mármoles, travertinos y calizas

M4-SHINE es un cristalizador líquido listo para usar para mármol, travertino y piedra caliza. La cristalización permite recuperar el brillo de las superficies que se han vuelto opacas con el tiempo. **M4-SHINE** se puede utilizar para cristalizar superficies que han sido cristalizadas en el pasado con otros productos. El producto se puede utilizar como último paso después del lijado. **M4-SHINE** no aumenta la resbaladidad del material.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Rápido y fácil de aplicar
- ✓ Listo para usar
- ✓ A base de agua
- ✓ No aumenta la resbaladidad de la superficie tratada

CAMPOS DE USO

Producto **apto para** aplicación en interiores.
Producto **apto para** aplicación sobre: Mármoles, travertinos, calizas y aglomerados de mármol.

RENDIMIENTO

8/15 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Aplicación del producto:
Máquina monodisco de 1.5 HP y almohadilla de lana de acero

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- No aplique **M4-SHINE** sobre sustratos mojados o húmedos.
- Recomendamos tratar la superficie en tramos de 1 m² cada vez.
- No aplicar el producto sobre superficies sobrecalentadas.
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.

Uso

Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- Agitar el envase y pulverizar el producto sobre la zona a tratar.
- Comenzar a trabajar el producto inmediatamente con la técnica de "spray-buffing" con máquina monodisco (150/200 rpm) y disco de lana de acero.
- Trabajar el producto con movimientos circulares hasta que esté completamente seco.
- Cuando las superficies a cristalizar estén especialmente deterioradas, se recomienda realizar hasta 3 aplicaciones en función del resultado a obtener.
- Al final del trabajo, eliminar los residuos con un paño seco.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



Apertura al tráfico

Una vez eliminados los residuos, se puede reanudar el uso normal de la superficie.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o húmedos.
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados. Aplicar el producto con temperatura ambiente entre +5 y +40 grados
- En caso de aplicación sobre soportes recién colocados o rejuntados, esperar a que el rejunte se cure por completo.
- Proteja las superficies adyacentes que no pretenda tratar.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con agua.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Beige
Olor	Ligeramente perfumado
Peso específico a 20°C	1070 ± 10 g/l
pH	2,5 ± 0,5

ALMACENAMIENTO Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN 36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES Botellas de spray de 750ml – 12 botellas por caja

SEGURIDAD Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 0.0 – 10/07/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM