



MADE4STONE



Protectores

GUARD-S

Tratamiento superficial antimanchas en base disolvente para piedra natural, terracota y aglomerados.

GUARD-S es un tratamiento protector antimanchas en base disolvente desarrollado para no alterar el aspecto del material sobre el que se aplica y secarse rápidamente, confiriéndole a la superficie sobre la que se aplica un rendimiento antimanchas especialmente elevado.

GUARD-S está especialmente indicado para su aplicación en todas las superficies sensibles a los cambios de tono después de la aplicación de un tratamiento de impregnación como la piedra caliza. También se puede utilizar en combinación con un tratamiento repelente al agua.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS	✓	Otorga marcadas propiedades antimanchas
	✓	Resistente a los rayos UV
	✓	No altera el color del material
	✓	No amarillea con el tiempo

CAMPOS DE USO	Producto apto para aplicación tanto en interior como en exterior. Producto apto para aplicación sobre: Mármol, Arenisca, Caliza, Granito, Pizarra, Basaltina, Cuarzita, Pórfido, Travertino, Cotto, Terracota, Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de mármol-cemento, Aglomerado de cuarzo-resina.
----------------------	---

RENDIMIENTO	15/20 m ² /l
--------------------	-------------------------

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN	Aplicación del producto: Herramienta de aplicación de cera, Rodillo, Trapo de algodón
--	---

FASES DE APLICACIÓN	<p>Preparación y limpieza del soporte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie. • No aplicar GUARD-S sobre soportes mojados o húmedos. • Aplicar GUARD-S sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C • Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.
----------------------------	--

Uso

Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una fina capa de producto utilizando el utensilio de su elección, prestando atención a crear una capa lo más uniforme y homogénea posible para cubrir toda la superficie.
- El producto se seca rápidamente sin dejar residuos particulares. Si observa residuos ligeros, estos se pueden eliminar fácilmente con un paño limpio y seco. En el caso de superficies especialmente absorbentes, se aconseja aplicar una segunda mano del producto, que se realizará como máximo 30 minutos después de la aplicación de la primera.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



FASES DE APLICACIÓN

Tiempos de secado

El producto se seca rápidamente y en cualquier caso dentro de un máximo de 40 minutos después de su aplicación.

Uso de la superficie

Abrir la superficie al tránsito peatonal aproximadamente 2-3 horas después de la aplicación del producto.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

- Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada con **GUARD-S** sugerimos: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** según el material
- Para la limpieza profunda de una superficie tratada con **GUARD-S** sugerimos: **FABER 30** o **DETERFUG** según el material

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o húmedos.
- Si el producto se aplica como tratamiento antimanchas superficial sobre un material que ya ha sido tratado con una imprimación hidrofugante profunda, esperar a que el tratamiento anterior se seque por completo antes de aplicar **GUARD-S**
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados.
- Aplicar el producto con temperatura ambiente entre +5 y +40° grados
- En caso de aplicación sobre soportes recién colocados o rejuntados, esperar a que el rejunte se cure por completo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Solvente
Peso específico a 20°C	890 ± 10 g/l
punto de inflamabilidad (ASTM D 56)	27°C

ALMACENAMIENTO Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN 24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES Botellas de 1 l – 12 botellas por caja

SEGURIDAD Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 0.0 – 10/07/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias