



MADE4STONE



Protectores

W-STAIN

Tratamiento antimanchas superficial al agua con efecto natural para terracotas y aglomerados

W-STAIN es un tratamiento protector antimanchas en base acuosa para piedra natural, terracota y aglomerados. **W-STAIN** se aplica rápidamente, no forma película superficial y por lo tanto no altera la transpirabilidad original del soporte.

W-STAIN también se puede utilizar como tratamiento antimanchas de superficie en combinación con un tratamiento base repelente al agua en profundidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Otorga marcadas propiedades antimanchas
- ✓ A base de agua
- ✓ No altera el color del material
- ✓ No amarillea con el tiempo

CAMPOS DE USO

Producto **apto** para aplicación tanto en interior como en exterior.
Producto **apto** para aplicación sobre: Mármol, Arenisca, Caliza, Granito, Pizarra, Basaltina, Cuarzita, Pórfido, Travertino, Cotto, Terracota, Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de mármol-cemento, Aglomerado de cuarzo-resina

RENDIMIENTO

15/20 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Aplicación del producto:

Herramienta de aplicación de cera, Rodillo, Trapo de algodón

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- No aplicar **W-STAIN** sobre soportes mojados o húmedos.
- Aplicar **W-STAIN** sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.

Uso

Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa fina y uniforme de producto utilizando el utensilio de su elección, prestando atención a crear una capa lo más uniforme y homogénea posible para cubrir toda la superficie.
- El producto se seca rápidamente y normalmente no deja residuos. En caso de aplicación sobre un soporte compacto y poco absorbente, podría dejar ligeros residuos superficiales que se eliminan fácilmente con un simple paño seco y limpio. En el caso de superficies especialmente absorbentes, por el contrario, se aconseja proceder a la aplicación de una segunda mano del producto, que se realizará como máximo una hora después de la aplicación de la primera.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



FASES DE APLICACIÓN

Tiempos de secado

El producto se seca rápidamente y, en cualquier caso, en una hora como máximo desde su aplicación.

Uso de la superficie

Abrir la superficie al tráfico 2-3 horas después de la aplicación del producto

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

- Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada con **W-STAIN** sugerimos: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** según el material
- Para la limpieza profunda de una superficie tratada con **W-STAIN** sugerimos: **FABER 30** o **DETERFUG** según el material

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o húmedos.
- Si el producto se aplica como tratamiento antimanchas superficial sobre un material que ya ha sido tratado con una imprimación hidrofugante, esperar a que se seque por completo antes de aplicar **W-STAIN**
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados.
- Aplicar el producto con temperatura ambiente entre +5 y +40° grados
- En caso de aplicación sobre soportes recién colocados o rejuntados, esperar a que el rejunte se cure por completo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto
- Proteja las superficies adyacentes que no tiene la intención de tratar

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con agua

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Color ámbar
Olor	Inodoro
Peso específico a 20°C	990 ± 5 g/l
pH	4,5 ± 0,5

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

12 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES

Botellas de 1 l – 12 botellas por caja
Botellas de 5 l – 4 botellas por caja

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 0.0 – 10/07/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM