



MADE4STONE



## Protectores

# BOOST-S

## Tratamiento en base disolvente, con efecto mojado para todas las superficies absorbentes

**BOOST-S** es un protector en base solvente que realza el color de la superficie. Se utiliza para crear un efecto húmedo en las superficies sobre las que se aplica, al mismo tiempo que proporciona un buen rendimiento hidrofugante y oleofugante. Su efecto es duradero, resistente a los rayos UV y a la intemperie y no amarillea con la exposición al sol.

<b>CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS</b>	✓	Buenas propiedades antimanchas
	✓	Realza el color
	✓	Acabado efecto mojado
	✓	No amarillea con el tiempo

<b>CAMPOS DE USO</b>	Producto <b>apto</b> para aplicación tanto en interior como en exterior. Producto <b>apto</b> para aplicación sobre: Aglomerado de mármol-cemento, Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de cuarzo-resina, Pizarra, Arenisca, Basaltina - Lava, Basalto fundido, Cementina, Cemento, Terracota, Granito, Caliza, Mármol, Piedra reconstituida (Ecopiedra), Pórfido, Cuarzita, Terracota, Travertino, Tufo. El producto <b>no es adecuado</b> para su aplicación sobre superficies brillantes.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>RENDIMIENTO</b>	15/20 m <sup>2</sup> /l
--------------------	-------------------------

<b>HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN</b>	<b>Aplicación del producto:</b> paño de algodón, cepillo
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------

<b>FASES DE APLICACIÓN</b>	<p><b>Preparación y limpieza del soporte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.</li> <li>• No aplique <b>BOOST-S</b> sobre sustratos mojados o húmedos.</li> <li>• Aplicar <b>BOOST-S</b> sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C</li> <li>• Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.</li> </ul>
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Uso

*Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto*

- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa fina y uniforme de producto utilizando el utensilio de su elección, prestando atención a crear una capa lo más homogénea posible para cubrir toda la superficie.
- Unos 5-10 minutos después de la aplicación, el producto comienza a secarse. Antes de que esto suceda, es posible redistribuir los excesos y uniformar el producto en la superficie.
- Una vez que el producto comienza a secarse es importante que no se vuelva a tocar para evitar crear defectos estéticos.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



## FASES DE APLICACIÓN

- En caso de tratamiento aplicado sobre los materiales Mayoritariamente absorbentes, donde el producto es totalmente absorbido sin generar residuo, o aumentar la intensidad del efecto mojado es posible proceder con la aplicación de una segunda capa de material que se llevará a cabo con los mismos métodos descritos anteriormente, después de aproximadamente 2-3 horas.

### Tiempos de secado

El producto seca rápidamente y en cualquier caso en un máximo de 1-2 horas después de su aplicación.

### Uso de la superficie

Abrir la superficie al tránsito peatonal aproximadamente 4-6 horas después de la aplicación del producto.

## PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

- Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada con **BOOST-S** sugerimos: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** según el material
- Para la limpieza profunda de una superficie tratada con **BOOST-S** sugerimos: **FABER 30** o **DETERFUG** según el material

## INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o húmedos.
- Si el producto se aplica como tratamiento antimanchas superficial sobre un material que ya ha sido tratado con una imprimación hidrofugante profunda, esperar a que el tratamiento anterior se seque por completo antes de aplicar **BOOST-S**
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados.
- Aplicar el producto con temperatura ambiente entre +5 y +40° grados
- En caso de aplicación sobre soportes recién colocados o rejuntados, esperar a que el rejunte se cure por completo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

## DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Solvente
Peso específico a 20°C	850 ± 10 g/l
punto de inflamabilidad (ASTM D 56)	<21°C

**ALMACENAMIENTO** Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

**PERÍODO DE CONSERVACIÓN** 12 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

**ENVASES** Botellas de 1 l – 12 botellas por caja  
Botellas de 5 l – 4 botellas por caja

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



MADE4STONE

**SEGURIDAD**

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

**Revisión 0.0 – 10/07/2023**

**Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias**

MADE IN ITALY

100%