


PROFESSIONAL LINE

Faber[®]
 TILE & STONE CARE

Veredelungsprodukte

HIDROFAB MATT

Schützendes, schmutzabweisendes Wachs auf Wasserbasis mit mattem Finish

HIDROFAB MATT ist eine selbstnivellierende Harz- und Wachsemulsion auf Wasserbasis zur Endbehandlung von Böden aus Naturstein, Terrakotta, Beton, strukturierten Feinsteinzeugfliesen und Keramik. Das Produkt füllt die oberflächlichen Spalten, auf die es aufgetragen wird, und verleiht der Oberfläche ein weiches Finish. Außerdem verringert es die Fähigkeit der Oberfläche, Schmutz zu speichern, was die tägliche Wartung erleichtert. **HIDROFAB MATT** sorgt für ein mattes Finish und eine leichte Tonerhöhung des Materials. Die durch **HIDROFAB MATT** erzeugte Schutzschicht bietet wasser- und ölbeständige Eigenschaften sowie Fleckenschutz. **HIDROFAB MATT** ist ein Produkt, das für Terrakotta, Beton, Betonfliesen und Betonagglomerate geeignet ist. Es kann auch auf Natursteinoberflächen mit rauer Oberfläche verwendet werden. Das Produkt kann auch auf kompakten und wenig absorbierenden Oberflächen mit rauer Struktur wie strukturierten Feinsteinzeugfliesen verwendet werden.

VORTEILE

- ✓ Schutz vor Schmutz und Flecken
- ✓ Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb
- ✓ Es erleichtert die Wartung
- ✓ Es verstärkt die Farbe des Materials

VERWENDET

Geeignet für die Anwendung im Innenbereich.
 Geeignet für Terrakotta, Beton, Betonfliesen, Betonagglomerate, Naturstein und strukturierte Feinsteinzeugfliesen.

ABDECKUNG

20/30 m²/Kg je nachdem wie saugfähig das Material ist

ANWENDUNGSGERÄTE Wachsapplikator, Pinsel

ANWENDUNGSSCHRITTE *Oberflächenvorbereitung*

- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig und achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **HIDROFAB MATT** nicht auf einer nassen Oberfläche auf.
- Tragen Sie **HIDROFAB MATT** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Angrenzende Flächen, die nicht mit dem Produkt behandelt werden, müssen geschützt werden.

Anwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist es notwendig, einen Vortest an unbelichteten Stellen oder unbenutzten Teilen durchzuführen, um die Eignung zu prüfen

- Bei der Anwendung des Produkts auf Oberflächen mit mittlerer bis hoher Saugfähigkeit wird empfohlen, vorher eine Schutzbehandlung durchzuführen
- Wenn Sie das Produkt auf Materialien mit geringer Saugfähigkeit auftragen, können Sie es im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen, um die Anwendung zu erleichtern.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

faber[®]
TILE & STONE CARE

ANWENDUNGSSCHRITTE

- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche mit dem bevorzugten Werkzeug eine dünne und gleichmäßige Produktschicht auftragen. Wir empfehlen, das Produkt in derselben Anwendungsrichtung aufzutragen.
- Beim Auftragen keine starken Rückstände auf der Oberfläche hinterlassen. Überschüsse können verteilt werden, solange das Produkt noch feucht ist.
- Beim Auftragen des Produkts auf stark saugende oder raue Oberflächen kann es erforderlich sein, eine zweite Schicht aufzutragen. Warten Sie 2-3 Stunden, bis die erste Schicht getrocknet ist, bevor Sie die zweite auftragen.
- Tragen Sie die zweite Schicht gemäß den obigen Anweisungen auf

Trockenzeit

Das Produkt trocknet in 1-2 Stunden.

Wiederaufnahme der Oberflächennutzung

Nehmen Sie die Oberflächennutzung 6–4 Stunden nach der Anwendung wieder auf.

WARTUNGSPRODUKTE

Für die tägliche Reinigung einer mit **HIDROFAB MATT** behandelten Oberfläche empfehlen wir, je nach Oberfläche den am besten geeigneten Faber-Reiniger zu verwenden, z. B. **NEUTRAL CLEANER** oder **FLOOR CLEANER**. Für die Pflege einer mit **HIDROFAB MATT** behandelten Oberfläche empfehlen wir die Anwendung von **HIDROFAB MATT** 1:5 verdünnt

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Tragen Sie das Produkt niemals auf eine nasse Oberfläche auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Nicht auf Außenflächen auftragen
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Weiß
Geruch	Ohne Duftstoffe
pH-Wert:	9,2 ± 0,6
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1018 ± 10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

SHELF LIFE

24 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



VERPACKUNG

1 l Flasche – 12 Flaschen pro Karton
5 l Flasche – 4 Flaschen pro Karton

SICHERHEIT

Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 0.1 – 05/06/2024

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge stellen keine Verpflichtung dar oder führen zu unserer Verantwortung, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%