



PROFESSIONAL LINE



Veredelungsprodukte

CONCRETE FINISH PLUS

Wasserbasiertes, schmutzabweisendes Schutzpolymer mit seidenmatter Oberfläche für Beton

CONCRETE FINISH PLUS ist eine wasserbasierte Wachs-Harz-Emulsion zur Endbehandlung von Betonböden. Das Produkt versiegelt die strukturierte Oberfläche, erzeugt eine schmutzabweisende Schicht mit sehr guter Trittsicherheit und erleichtert die tägliche Reinigung und Pflege des Bodens erheblich. Dank seiner satinierten Oberfläche hebt das Produkt die Farbe der behandelten Oberfläche leicht hervor.

VORTEILE	✓	Schutz vor Schmutz und Flecken
	✓	Satiniertes Finish
	✓	Es erleichtert die Wartung
	✓	Es verstärkt leicht die Farbe des Materials

VERWENDET	Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Geeignet für grober Beton. Nicht für glatten Beton geeignet.
------------------	--

ABDECKUNG	15/20 m ² /l je nachdem wie saugfähig das Material ist
------------------	---

ANWENDUNGSGERÄTE	Wachsapplikator, Pinsel
-------------------------	-------------------------

ANWENDUNGSSCHRITTE *Oberflächenvorbereitung*

- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig und achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **CONCRETE FINISH PLUS** nicht auf einer nassen Oberfläche auf.
- Tragen Sie **CONCRETE FINISH PLUS** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Angrenzende Flächen, die nicht mit dem Produkt behandelt werden, müssen geschützt werden.
- Vor dem Auftragen des Produkts empfehlen wir, die Oberfläche mit einer geeigneten Versiegelung zu behandeln, um das Absetzen des Wachses auf der Oberfläche zu erleichtern.

Anwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist es notwendig, einen Vortest an unbelichteten Stellen oder unbenutzten Teilen durchzuführen, um die Eignung zu prüfen

- Vor dem Auftragen des Produkts empfehlen wir, die Oberfläche mit einer geeigneten Versiegelung zu behandeln, um das Absetzen des Wachses auf der Oberfläche zu erleichtern.
- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche mit dem bevorzugten Werkzeug eine dünne und gleichmäßige Produktschicht auftragen. Wir empfehlen, das Produkt in derselben Anwendungsrichtung aufzutragen.
- Beim Auftragen keine starken Rückstände auf der Oberfläche hinterlassen. Überschüsse können verteilt werden, solange das Produkt noch feucht ist.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

Faber®
TILE & STONE CARE

ANWENDUNGSSCHRITTE

- Beim Auftragen des Produkts auf stark saugende oder raue Oberflächen kann es erforderlich sein, eine zweite Schicht aufzutragen. Warten Sie 2-3 Stunden, bis die erste Schicht getrocknet ist, bevor Sie die zweite auftragen. Tragen Sie die zweite Schicht gemäß den obigen Anweisungen auf.

Trockenzeit

Das Produkt trocknet in 1-2 Stunden.

Wiederaufnahme der Oberflächennutzung

Nehmen Sie die Oberflächennutzung 6–4 Stunden nach der Anwendung wieder auf.

WARTUNGSPRODUKTE

Für die tägliche Reinigung einer mit **CONCRETE FINISH PLUS** behandelten Oberfläche empfehlen wir, je nach Oberfläche den am besten geeigneten Faber-Reiniger zu verwenden, z. B. **ALGAFLOOR** oder **NEUGEL**.

Für die Entfernung von **CONCRETE FINISH PLUS** empfehlen wir die Verwendung von **DEC 21** und/oder **FABER 30**

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Tragen Sie das Produkt niemals auf eine nasse Oberfläche auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Nicht für glatten Beton geeignet.
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Weiß
Geruch	Leichter Duft
pH-Wert:	8,0 ± 0,6
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1022 ± 10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

SHELF LIFE

24 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



VERPACKUNG

1 l Flasche – 12 Flaschen pro Karton
5 l Flasche – 4 Flaschen pro Karton

SICHERHEIT

Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 0.1 – 10/06/2024

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge stellen keine Verpflichtung dar oder führen zu unserer Verantwortung, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%