



PROFESSIONAL LINE

**Ponçage et Polissage****POLI-FX****Cristalliseur à haut pouvoir couvrant pour pierre naturelle**

POLI-FX est un cristalliseur à base d'eau à haut pouvoir couvrant pour les surfaces en pierre naturelle. Le produit permet d'effectuer un entretien rapide du brillant tout en comblant et en éliminant les rayures et les petits défauts. **POLI-FX** est recommandé pour entretenir l'éclat des surfaces qui par nature sont soumises à un fort trafic.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Excellente action couvrante
- ✓ Facilité et rapidité d'application
- ✓ Haute épaisseur
- ✓ Produit à base d'eau

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit adapté pour une application sur : Marbre, Granit, Travertin, Calcaire, Agglomérats, Terrazzo

RENDEMENT

30/40 m²/Kg

OUTILS POUR L'APPLICATION

Monobrosse au moins de 1.5 HP; brosse rotant manuelle.
Faber Chimica peut fournir la monobrosse WARRIOR à la puissance de 2.2 HP, optimisée pour l'application convenable de n'importe quel produit.

PHASES D'APPLICATION**Préparation et nettoyage du support**

- Nettoyer soigneusement le matériau, faisant attention à enlever toute la poussière et les salissures présentes sur la surface.
- Afin de rendre plus faciles les opérations d'ouvrage, il est recommandé d'opérer sur des portions de surface de 1-2 m² à chaque fois.
- Appliquer le produit sur des supports par des températures de la surface entre +5 et +40°C.
- Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Mode d'emploi

Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

- Agiter le flacon avant utilisation, verser l'équivalent d'une cuillerée de produit sur la partie de la surface que vous souhaitez traiter.
- Procéder au traitement à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque blanc, avec un régime compris entre 150 et 200.
- Opérer avec la monobrosse en faisant attention à effectuer des mouvements concentriques afin de répartir le produit de manière homogène et uniforme sur toute la largeur du secteur à traiter.
- Continuez à brosser le même secteur jusqu'à ce qu'il atteigne séchage complet du produit déposé, éliminant ainsi tout résidu (Dry Buffing), en prenant soin d'élargir les mouvements du centre du secteur vers l'extérieur de manière à atteindre uniformément l'ensemble secteur.
- Passez au secteur suivant et répétez le traitement de polissage en suivant les mêmes méthodes indiquées ci-dessus

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



PHASES D'APPLICATION

Pour obtenir une plus grande brillance ou pour augmenter encore la fermeture superficielle du matériau et donc sa résistance à la saleté, répéter l'application du produit en suivant les mêmes méthodes indiquées ci-dessus. La formulation du produit ne crée pas de défauts superposés.

Ouverture au trafic

Après avoir soigneusement enlevé le surplus et rincé le support avec de l'eau, l'on pourra ré-ouvrir la surface au trafic piéton.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE L'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec **POLI-FX** nous recommandons le **ALGAFLOOR** ou **NEUGEL** selon le type de matériau.
- Pour le nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec **POLI-FX**, nous recommandons le **FABER 30** ou **DETERFUG** selon le type de salissures et de matériau à traiter.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit par une température de la surface comprise entre +5 et +40°C.
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier et de la colle.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, laver l'équipement utilisé avec de l'eau.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Liquide visqueux
Couleur	Blanc
Odeur:	Inodore
pH:	3 ± 0,6
Poids spécifique à 20°C	1010 ± 10 g/l

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

Flacons de 1 l – carton de 12 flacons
Flacons de 5 l – carton de 4 flacons

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 0.0 – 05/09/2024

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

MADE IN ITALY

100%