



MADE4STONE



Produits de finition

H2O SOLID WAX

Cire en pâte à base d'eau, facile à appliquer pour le polissage des dessus et dalles en pierre naturelle

H2O SOLID WAX est une cire à base d'eau à utiliser pour polir les surfaces lisses non praticables telles que les murs, les plans de travail et les plans de travail. Sa formulation donne une brillance marquée aux surfaces sur lesquelles il est appliqué, et en même temps améliore sa tonalité et ses caractéristiques esthétiques, masquant les défauts du processus de polissage.

AVANTAGES

- ✓ Application facile et rapide
- ✓ Formule à base d'eau
- ✓ Améliore la brillance et la couleur de la surface
- ✓ Ne jaunit pas avec le temps

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** à une application intérieure
Produit **adapté** pour une application sur : Marbres et pierres naturelles

COVERTURE

20/30 g/m²

OUTILS D'APPLICATION

Application du produit:
Chiffon en coton, tampon blanc

Polissage du produit :
Roue orbitale ou flexible équipée d'un disque en laine d'acier

ÉTAPES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Procéder à un nettoyage approfondi du support en prenant soin d'éliminer les poussières et saletés présentes en surface.
- Ne pas appliquer **H2O SOLID WAX** sur des supports mouillés ou humides.
- Le cas échéant, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles vous n'avez pas l'intention d'appliquer le produit.

Application

Avant de procéder à l'application du produit, il est toujours nécessaire d'effectuer un essai sur une partie de la surface non visible ou sur un carreau non posé, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu

- Sur une surface sèche et propre, répartissez une couche uniforme de produit à l'aide de l'outil de votre choix en prenant soin de créer une couche la plus homogène possible pour recouvrir toute la surface.
- Laisser sécher au minimum 10 minutes et au maximum 40 à 60 minutes.
- Procéder au polissage du produit à l'aide d'une polisseuse manuelle (max 1500 tr/min) équipée d'un disque en laine d'acier.
- Laisser sécher la surface pendant environ 12 heures.
- Si la surface perd de son éclat avec le temps, elle peut être facilement restaurée en réappliquant le produit et en la polissant avec de la laine d'acier, même manuellement.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR L'ENTRETIEN

Pour l'élimination de **SOLID WAX**, nous suggérons : **FABER 30 2.0.**

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés ou humides.
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet du coulis.
- Protégez les surfaces adjacentes que vous n'avez pas l'intention de traiter
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préventif sur une portion de matériau non visible ou non posée, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.
- Une fois appliqué, il est recommandé de ne pas utiliser de détergents sur la surface pendant au moins 12 heures.

NETTOYAGE DES OUTILS

A la fin de l'application, le matériel utilisé peut être lavé à l'eau.

DONNÉES PHYSICO-TECHNIQUES

Apparence	Crème
Couleur	Beige
Odeur	Parfum floral
Gravité spécifique à 20°C	1000 ± 10 g/l
pH	5,5 ± 0,5

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et sec.

PÉRIODE DE CONSERVATION

12 mois dans les emballages d'origine scellés et stockés dans un endroit frais et sec.

SÉCURITÉ

Lors de la manipulation du produit, utilisez toujours les dispositifs de Sécurité protection individuelle appropriée et suivre les instructions sur la fiche de la sécurité des produits.

Rev. 0.0 – 15/09/2025

Cette fiche technique annule et remplace toute autre version antérieure. Référez-vous toujours à la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les données et informations contenues dans la fiche technique.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos recherches plus larges et de notre expérience technique et opérationnelle. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit tant à l'usage prévu qu'au type de matériau sur lequel il est destiné à être appliqué. Les informations et suggestions indiquées ne peuvent en aucun cas être considérées comme engageantes ou engager notre responsabilité car les conditions et les méthodes d'utilisation du produit ne peuvent être contrôlées par nous. Par conséquent, Faber Chimica Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données et suggestions.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM